



Gaminio paskirtis

- „ Bendras apšvietimas
- „ Dekoratyvinis apšvietimas
- „ Akcentinis apšvietimas
- „ Paslėptas apšvietimas



Produkto pranašumai

- „ Aukštos kokybės Bridgelux diodai baltai šviesai
- „ RGB diodai pasirinkti dėl gerų spalvų atkūrimo savybių.
- „ Bridgelux šviesos diodų ilgaamžiškumas patikrintas vadovaujantis LM-80 reikalavimais
- „ 4 metų gamintojo garantija (L70 >36 000 h)
- „ Pagaminta Lietuvoje


Trumpa specifikacija

- „ Lanksti ir karpoma LED juosta
- „ Galia **24 W/m (12W balta ir 12W RGB)**
- „ Baltos šviesos CRI >90
- „ Reguliuojamas šviesos intensyvumas
- „ **Pastaba:** Juostoms, kurios galingesnės nei 10W/m, reikalingas papildomas aušinimas.
- „ (24V) 7m—optimalus LED juostos ilgis, jungiant iš abiejų galų, kai įtampos kritimas $\leq 2V$

Elektrinės dalies techninė informacija

Gaminio šeimos kodas	Nominali įtampa	Srovės tipas	Nominali srovė	Nominali galia
RGB534-24	24 V	DC	1 A/m	24 W/m

Gaminio išmatavimai

Gaminio šeimos kodas	
RGB534-24	

¹ 24V led juostos karpymo žingsnis 100 mm

² laidai lituojami abiejose atkarpų pusėse

Fotometriniai duomenys


Gaminio kodas	Spalva	Spalvos aprašymas	Šviesos stiprumas	Efektyvumas
RGB534XX-24	Raudona	~620-625nm	102 lm/m	28.5 lm/W
	Žalia	~520-525nm	253 lm/m	66.7 lm/W
	Mėlyna	~460-465nm	89 lm/m	19.5 lm/W
	Šilta balta	2700K, CRI>90	1140 lm/m	95.0 lm/W
RGB534X-24	Raudona	~620-625nm	102 lm/m	28.5 lm/W
	Žalia	~520-525nm	253 lm/m	66.7 lm/W
	Mėlyna	~460-465nm	89 lm/m	19.5 lm/W
	Šilta balta	3000K, CRI>90	1168 lm/m	97.3lm/W
RGB534H-24	Raudona	~620-625nm	102 lm/m	28.5 lm/W
	Žalia	~520-525nm	253 lm/m	66.7 lm/W
	Mėlyna	~460-465nm	89 lm/m	19.5 lm/W
	Neutrali balta	4000K, CRI>90	1224 lm/m	102lm/W
RGB534W-24	Raudona	~620-625nm	102 lm/m	28.5 lm/W
	Žalia	~520-525nm	253 lm/m	66.7 lm/W
	Mėlyna	~460-465nm	89 lm/m	19.5 lm/W
	Šalta balta	5700K, CRI>90	1252 lm/m	104lm/W

* Visa informacija pateikta 1 gaminio metrui. Gaminų realūs techniniai parametrai, gali skirtis nuo pateiktų techninėse specifikacijos dėl elektronikos komponentuose egzistuojančių tolerancijų.


Temperatūriniai režimai

Gaminio šeimos kodas	Darbinė aplinkos temperatūra, t ^a	Darbinė gaminio temperatūra	Sandėliavimo temperatūra
RGB534-24	-30C ~ +30°C	Mažiau nei 55°C esant 23°C aplinkos temperatūrai	-40C ~ +85°C

Šviesos spektro diagrama (RGB)



Šviesos spektro diagrama (Balta)



Kartoninė ritė. Dydis D=190mm h=15mm

LED juostos ilgis ritėje—5m

Pastaba: montavimo instrukcijos pridėtos kiekvienoje dėžutėje