



Let's create what
has never been
created before.

nu

venuro.com

venuro

sliding masterpieces

We create unique pieces
for limitless architecture.

Venuro –
Sliding Masterpieces.

Verschmelzung aus Ästhetik und Innovation.

Das GFK-Profil (Verbundwerkstoff)

- ♦ Uf-Wert von 0,9 W/m²K · Uw-Wert von unter 0,8 W/m²K möglich
- ♦ Rahmen ausschliesslich aus Isolationsmaterial
- ♦ Tauwasserfreiheit bei -10° Celsius Aussen, +20° Celsius Innen
- ♦ Schimmelfreiheit auch in Schwimmbädern
- ♦ Ausdehnungskoeffizient um 60"% geringer gegenüber Aluminium
- ♦ Wannenausbildung des Schwellenprofil
- ♦ Alle haptischen und sichtbaren Teile sind mit Aluminium verblendet

Dichtungsebenen im Labyrinth

- ♦ 4 Bürstendichtungen, 2 EPDM Dichtungen
- ♦ Grösstmöglicher Abstand zwischen den aufgeklipsten Aluprofilen vermeidet Wärmeaustausch

Hervorragende Laufeigenschaften

- ♦ Laufrollendurchmesser 32 mm mit Nadellager aus Chromstahl
- ♦ Grosse Rollen mit je 2 Kugellagern ermöglichen eine leichte Bedienbarkeit schwerer Flügel

Perfektes Entwässerungssystem

- ♦ Auf eine Vielzahl von baulichen Begebenheiten abgestimmt
- ♦ Einfache und sichere Entwässerung Dank spezieller Geometrie des GFK-Profils

Die Innovationen

- ♦ **nu2** Mitlaufender Venuro Schienenfüller aus Aluminium bietet ein Maximum an Barrierefreiheit.
- ♦ **nu3 | nu3 max** Senkhubschwelle für absolute Barrierefreiheit. Vertikales Einschubprofil in der Wand sorgt für flächenbündigen Abschluss bei offenem Flügel.
- ♦ **nu3 | nu3 max** 16 mm ultra-minimales Carbonfaser-Interlock-Profil für noch mehr Transparenz. Ausgezeichnet mit dem iF DESIGN AWARD 2018 Gold.



nu3 max

- ♦ Bodengleiche, nahtlose Übergänge durch Senkhubschwelle
- ♦ Blend- und Flügelrahmen ausschliesslich aus hochisolierendem Verbundwerkstoff (GFK)
- ♦ Ansichtsbreiten Mittelprofil 30 mm | 46 mm Mittelprofil aus Aluminium
- ♦ Flügelgrössen | Festflügel: max. 18 m² | Schiebeflügel: max. 11 m²
- ♦ Flügelgewicht: bis 1200 kg (mit E-Antrieb)
- ♦ Glasdicke bis 62 mm
- ♦ Laufrollen und Lauffläche aus Edelstahl
- ♦ Einfache und sichere Entwässerung dank spezieller Geometrie des GFK-Profils
- ♦ Insektenschutz



nu3

- ♦ Bodengleiche, nahtlose Übergänge durch Senkhubschwelle
- ♦ Blend- und Flügelrahmen ausschliesslich aus hochisolierendem Verbundwerkstoff (GFK)
- ♦ Ansichtsbreiten Mittelprofil 16 mm aus Carbon (CFK) 30 mm Mittelprofil aus Aluminium
- ♦ Flügelgrössen | Festflügel: max. 12 m² | Schiebeflügel: max. 8 m²
- ♦ Flügelgewicht: bis 700 kg (mit E-Antrieb)
- ♦ Glasdicke bis 54 mm
- ♦ Laufrollen und Lauffläche aus Edelstahl
- ♦ Einfache und sichere Entwässerung dank spezieller Geometrie des GFK-Profils
- ♦ Insektenschutz



nu2

- ♦ Bodengleiche, nahtlose Übergänge durch Schienenfüller
- ♦ Blend- und Flügelrahmen ausschliesslich aus hochisolierendem Verbundwerkstoff (GFK)
- ♦ Ansichtsbreiten Mittelprofil 26 mm | 38 mm Mittelprofil
- ♦ Flügelgrössen | Festflügel: max. 12 m² | Schiebeflügel: max. 8 m²
- ♦ Flügelgewicht: bis 700 kg (mit E-Antrieb)
- ♦ Glasdicke bis 52 mm
- ♦ Laufrollen und Lauffläche aus Edelstahl
- ♦ Einfache und sichere Entwässerung dank spezieller Geometrie des GFK-Profils
- ♦ Insektenschutz