

EMC6A 表面處理 产品数据表

優異的防腐性能
環保的表面處理工藝
低成本

简介

EMC6A 系列是一種有機/無機混合溶液，專為鐵、鋼、鋁等金屬表面的防腐防鏽而設計。將金屬浸入 EMC6 溶液後，金屬表面會先形成一層無機塗層，接著再形成一層有機塗層，從而為金屬表面提供卓越的保護。緻密的有機塗層能夠承受一定的機械變形和高溫處理。整個塗覆過程在常溫下進，無需後續高溫固化等處理。與傳統的塗層製程和磷化製程相比，EMC6A 具有製程步驟少、常溫操作和優異的防腐性能等優點。它可以透過浸塗、噴塗和輥塗等方式進行塗覆。

物理特性

产品名称	EMC6A 表面處理
氣味	沒有氣味
外貌	粉紅色液體
未固化材料性能	
项目	数值
比重 (ASTM D1475-60)	0.90-0.92 g/cc
粘度	12-15 s

申請流程

- 1) 清潔金屬表面
- 2) 將金屬浸入 EMC 6A 溶液中
- 3) 乾燥塗層金屬

儲存

儲存於密封容器中，置於室溫環境。避免受潮、蒸發和外來物污染。蒸發和污染會嚴重影響這些產品的加工性能。

保质期

在指定條件下，如果材料保存在密封的原始容器中，保存期限為 12 個月。超過此期限儲存可能會導致黏度升高。

包裝規格

EMC6A 系列產品提供一加侖包裝，也可依客戶需求提供其他包裝規格。如需訂購信息，請聯繫 YINCAE 公司。