

HYDRUN

Tryckhållningsenhet
Pressurisation unit
HY-P
4/5,5/7/9 bar



Tidigare HL Hydronics Soft-X P

→ 1-3 dagar leverans

→ 1-3 timmar driftsättning

Beskrivning

Smart och helautomatisk tryckhållning för värme-och kylsystem.

Hydrun Tryckhållningsenhet är en helautomatisk enhet som reglerar systemtrycket via en motorventil och en mjukstartande tryckhållningspump.

Enheten använder motorventilen och den mjukstartande pumpen för att hålla ett konstant och stabilt tryck.

Tryckhållningsenheten är designad för att hantera expansion i värme- och kylsystem på ett mjukt och följsamt sätt. Enheten kräver endast ett börvärde för tryck - resten sköts automatiskt.

Funktioner

Enkel driftsättning

Tydlig anslutningslogik och förinställda värden minskar tiden på plats.

Flexibel expansion

Enheten kan installeras med både öppet och slutet expansionskärl.

Pålitliga komponenter

Beprövade, servicevänliga komponenter från Grundfos, Danfoss och Schneider Electric.

Testad av RISE

Funktion och prestanda verifierad i oberoende tester av Research Institutes of Sweden.

Sömlös kommunikation

Modbus TCP, RTU och BACnet för larm, status och loggning direkt mot DUC/BMS som standard.

Tillverkad i Töcksfors

Svensk tillverkning med spårbar kvalitet, korta ledtider och snabb tillgång till reservdelar.

Teknisk information

8 modeller

Namn	HY-P-40	HY-P-40-AF (Autofill)	HY-P-55	HY-P-55-AF (Autofill)	HY-P-70	HY-P-70-AF (Autofill)	HY-P-90	HY-P-90-AF (Autofill)
Föregående namn	Soft-X 40	Soft-X 40A	Soft-X 55	Soft-X 55A	Soft-X 70	Soft-X 70A	Soft-X 90	Soft-X 90A
Föregående art.nr	HL1060	HL1060A	HL1067	HL1067A	HL1068	HL1068A	HL1069	HL1069A
RSK nr	553 64 06	553 30 34	553 30 35	553 30 36	553 30 36	553 30 38		
Max driftstryck	4 bar	4 bar	5,5 bar	5,5 bar	7 bar	7 bar	9 bar	9 bar
Tryckklass	10 bar	10 bar	10 bar	10 bar	10 bar	10 bar	10 bar	10 bar
Arbetstemperatur	0-70°C	0-70°C	0-70°C	0-70°C	0-70°C	0-70°C	0-70°C	0-70°C
Spänning	230v 1-fas	230v 1-fas	230v 1-fas	230v 1-fas	230v 1-fas	230v 1-fas	230v 1-fas	230v 1-fas
Säkring	10 A	10 A	10 A	10 A	10 A	10 A	10 A	10 A
Effekt	0,75 kW	0,75 kW	0,75 kW	0,75 kW	0,75 kW	0,75 kW	0,75 kW	0,75 kW
Kommunikation	Modbus TCP, RTU och BACnet	Modbus TCP, RTU och BACnet	Modbus TCP, RTU och BACnet	Modbus TCP, RTU och BACnet	Modbus TCP, RTU och BACnet	Modbus TCP, RTU och BACnet	Modbus TCP, RTU och BACnet	Modbus TCP, RTU och BACnet
Media	Glykol <50%, Etanol <29%	Glykol <50%, Etanol <29%	Glykol <50%, Etanol <29%	Glykol <50%, Etanol <29%	Glykol <50%, Etanol <29%	Glykol <50%, Etanol <29%	Glykol <50%, Etanol <29%	Glykol <50%, Etanol <29%
Anslutningar	22CU / DN25	22CU / DN25	22CU / DN25	22CU / DN25	22CU / DN25	22CU / DN25	22CU / DN25	22CU / DN25
Mått	D:250 x B:500 x H:750mm	D:250 x B:500 x H:750mm	D:250 x B:500 x H:750mm	D:250 x B:500 x H:750mm	D:250 x B:500 x H:750mm	D:250 x B:500 x H:750mm	D:2 x B:500 x H:750mm	D:2 x B:500 x H:750mm
Vikt	22,5 kg	22,5 kg	23,8 kg	23,8 kg	25,7 kg	25,7 kg	26,4 kg	26,4 kg

Support

Läs mer om produkten på hydrun.se/product/pressurisation-unit.

Har du frågor om installation eller drift? Kontakta oss på +46 573 21 630 eller support@hydrun.se.

Är du ny kund och vill få en offert eller lägga en beställning? Kontakta oss på +46 573 21 630 eller sales@hydrun.se.

Vi hjälper dig gärna vidare.