

HYDRUN

Tryckhållning / Avgasning Kombo
Pressurisation / Degassing Combo
HY-PD
4 bar



Tidigare HL Hydronics PD-X 40

→ 1-3 dagar leverans

→ 1-3 timmar driftsättning

Beskrivning

Förbättrar energieffektivitet, driftsäkerhet och livslängd.

Hydrun Tryckhållning/Avgasning Kombo kombinerar dynamisk tryckhållning och vakuumavgasning i en helautomatisk enhet. Den säkerställer alltid rätt systemtryck – och när trycket är stabilt avlägsnar den lösta gaser i ett delflöde för tystare, jämnare och driftsäker värme- och kylsystemdrift.

Funktioner

Enkel driftsättning

Tydlig anslutningslogik och förinställda värden minskar tiden på plats.

Sömlös kommunikation

Modbus TCP, RTU och BACnet för larm, status och loggning direkt mot DUC/BMS som standard.

Optimerad livslängd

Avlägsnar lösta gaser/mikrobubblor och reducerar korrosion, kavitation och slitage i systemet.

Flexibel expansion

Enheter kan installeras med både öppet och slutet expansionskärl.

Pålitliga komponenter

Beprovade, servicevänliga komponenter från Grundfos, Danfoss och Schneider Electric.

Energibesparande

Spara energi genom att kontinuerligt minska mängden smuts- och magnetit i systemet.

Testad av RISE

Funktion och prestanda verifierad i oberoende tester av Research Institutes of Sweden.

Tillverkad i Töcksfors

Svensk tillverkning med spårbar kvalitet, korta ledtider och snabb tillgång till reservdelar.

Teknisk information

2 modeller

Namn	HY-PD-40	HY-PD-40-AF (Autofill)
Föregående namn	PD-X 40	PD-X 40A
Föregående art.nr	HL2410	HL2411
RSK nummer	503 40 24	553 30 39
Driftstryck	0,8 - 4 bar	0,8 - 4 bar
Tryckklass	10 bar	10 bar
Arbetstemperatur	0-70°C	0-70°C
Spänning	230v 1-fas	230v 1-fas
Säkring	10 A	10 A
Effekt	0,75 kW	0,75 kW
Kommunikation	Modbus TCP, RTU och BACnet	Modbus TCP, RTU och BACnet
Media	Glykol <50%, Etanol <29%	Glykol <50%, Etanol <29%
Anslutningar	DN15	DN15
Mått	D:250 x B:500 x H:750mm	D:250 x B:500 x H:750mm
Vikt	32,6 kg	32,6 kg

Support

Läs mer om produkten på hydrun.se/product/pressurisation-degassing-combo.

Har du frågor om installation eller drift? Kontakta oss på +46 573 21 630 eller support@hydrun.se.

Är du ny kund och vill få en offert eller lägga en beställning? Kontakta oss på +46 573 21 630 eller sales@hydrun.se.

Vi hjälper dig gärna vidare.