

HYDRUN

Avskiljare Luft / Smuts / Magnetit

Separator Air / Dirt / Magnetite

HY-S-ADM

Full Stream



→ 1-3 dagar leverans

→ 1-3 timmar driftsättning

Skydda systemets känsliga komponenter

Hydrun Separator Air/Dirt/Magnetite (HY-S-ADM) kombinerar avluftning och partikelavskiljning i en och samma enhet. Den avlägsnar luft, smuts och magnetit effektivt för att skydda systemets känsliga komponenter. Servicevänlig konstruktion gör den enkel att rensola och rengöra - för stabil drift.

Kraftfull avskiljning

Med hjälp av kraftfulla magnetstavar hindras magnetit att passera.

Kostnadseffektivt skydd

Skyddar pumpar, ventiler och värmeväxlare från smuts och magnetit.

Energibesparande

Spara energi genom att kontinuerligt minska mängden smuts- och magnetit i systemet.

Installationsvänlig

Kompakt och enkel installation.

Öppningsbart filterhus

Underlättar rengöring och service.

Enkel och snabb rengöring

Avskiljaren och magneten kan rengöras utan att monteras bort från systemet.

Modellnamn	HY-S-ADM-50	HY-S-ADM-65	HY-S-ADM-80	HY-S-ADM-100	HY-S-ADM-125	HY-S-ADM-150
Föregående namn	Luft, Smuts - och Magnetit- avskiljare DN50	Luft, Smuts - och Magnetit- avskiljare DN65	Luft, Smuts - och Magnetit- avskiljare DN80	Luft, Smuts - och Magnetit- avskiljare DN100	Luft, Smuts - och Magnetit- avskiljare DN125	Luft, Smuts - och Magnetit- avskiljare DN150
Föregående art.nr	HL1131	HL1132	HL1133	HL1134	HL1135	HL1136
Anslutning	Flänsad DN50	Flänsad DN65	Flänsad DN80	Flänsad DN100	Flänsad DN125	Flänsad DN10
Gauss	11000	11000	11000	11000	11000	11000
Max temperatur	110°C	110°C	110°C	110°C	110°C	110°C
Max drifttryck	10 bar	10 bar	10 bar	10 bar	10 bar	10 bar
Maxflöde	9 m3/h	14 m3/h	21 m3/h	35 m3/h	54 m3/h	83 m3/h
Vikt	22 kg	24 kg	34 kg	38 kg	75 kg	89 kg

hydrun.se/product/separator-air-dirt-magnetite • +46 573 21 630 • support@hydrun.se • sales@hydrun.se