

HYDRUN

Expansionskärl, förtryckt
Expansion Vessel, Precharged
HY-E-PC
2-750 liter



→ 1-3 dagar leverans

→ 1-3 timmar driftsättning

Ta upp volymförändringar för ett stabilare system

Hydrun Expansion Vessel, Precharged (HY-E-PC) är ett förtryckt expansionskärl för värme- och kylsystem, tillgängligt i volymer från 2 till 750 liter. Det tar upp volymförändringar och bidrar till stabilt systemtryck, trygg drift och mindre slitage.

Robust expansion

Hanterar temperaturer mellan -10 och 70°C.

Systemvätskor

Kärlen passar bra till system som innehåller glykol och etanol.

Stabil drift

Ett kompakt kärl som hjälper till att jämna ut temperatur- och flödesvariationer.

Slagtålig och moståndskraftig

Kärlen är slagtåliga och hanterar temperaturer upp till 70°C.

Modellnamn	Föregående namn	Föregående art.nr	Volym	Förtryck	Max drifttryck	Arbetstemperatur	Anslutning	Diameter	Höjd	Media
HY-E-PC-2-20	EXP. VRV 2	HL1056	2 liter	1,5 bar	8 bar	-10 - 70°C	DN20	120 mm	240 mm	Vatten, glykol och etanol
HY-E-PC-12-20	EXP. VRV 12	HL1031	12 liter	1,5 bar	8 bar	-10 - 70°C	DN20	280 mm	295 mm	Vatten, glykol och etanol
HY-E-PC-18-20	EXP. VRV 18	HL1032	18 liter	1,5 bar	8 bar	-10 - 70°C	DN20	280 mm	430 mm	Vatten, glykol och etanol
HY-E-PC-24-20	EXP. VRV 24	HL1033	24 liter	1,5 bar	8 bar	-10 - 70°C	DN20	280 mm	483 mm	Vatten, glykol och etanol
HY-E-PC-35-20	EXP. VRV 35	HL1034	35 liter	1,5 bar	8 bar	-10 - 70°C	DN20	365 mm	450 mm	Vatten, glykol och etanol
HY-E-PC-50-20	EXP. VRV 50	HL1035	50 liter	1,5 bar	8 bar	-10 - 70°C	DN20	365 mm	582 mm	Vatten, glykol och etanol
HY-E-PC-80-25	EXP. VRV 80	HL1036	80 liter	1,5 bar	8 bar	-10 - 70°C	DN25	415 mm	717 mm	Vatten, glykol och etanol
HY-E-PC-200-25	EXP. VRV 200	HL1039	200 liter	1,5 bar	8 bar	-10 - 70°C	DN25	550 mm	1085 mm	Vatten, glykol och etanol
HY-E-PC-300-25	EXP. VRV 300	HL1041	300 liter	1,5 bar	8 bar	-10 - 70°C	DN25	630 mm	1212 mm	Vatten, glykol och etanol
HY-E-PC-400-32	EXP. VRV 400	HL1042	400 liter	1,5 bar	8 bar	-10 - 70°C	DN32	750 mm	1198 mm	Vatten, glykol och etanol
HY-E-PC-500-32	EXP. VRV 500	HL1043	500 liter	1,5 bar	8 bar	-10 - 70°C	DN32	750 mm	1438 mm	Vatten, glykol och etanol
HY-E-PC-600-32	EXP. VRV 600	HL1044	600 liter	1,5 bar	8 bar	-10 - 70°C	DN32	750 mm	1634 mm	Vatten, glykol och etanol
HY-E-PC-750-32	EXP. VRV 750	HL1045	750 liter	1,5 bar	8 bar	-10 - 70°C	DN32	750 mm	1900 mm	Vatten, glykol och etanol

hydrun.se/product/expansion-vessel-precharged • +46 573 21 630 • support@hydrun.se • sales@hydrun.se