

HYDRUN

Kompressor
Compressor
HY-C
8 bar



Tidigare HL Hydronics Soft-X Kompressor

→ 1-3 dagar leverans

→ 1-3 timmar driftsättning

Effektivt kompressorkärl som passar många anläggningar

Hydrun Compressor (HY-C) är ett kompakt och effektivt kompressorkärl som hanterar expansion och håller ett stabilt tryck i vätskeburna värme- och kylsystem. En driftsäker lösning som klarar höga drifttryck och passar i de allra flesta anläggningar.

Enkel driftsättning

Tydlig anslutningslogik och förinställda värden minskar tiden på plats.

Slagtålig och moståndskraftig

Kärlen är slagtåliga och hanterar temperaturer upp till 70°C.

Systemvätskor

Kärlen passar bra till system som innehåller glykol och etanol.

Sömlös kommunikation

Modbus TCP, RTU och BACnet för larm, status och loggning direkt mot DUC/BMS som standard.

Modellnamn	HY-C-80-200-AF	HY-C-80-300-AF	HY-C-80-500-AF	HY-C-80-700-AF
Föregående namn	Soft-X C 200	Soft-X C 300	Soft-X C 500	Soft-X C 700
Föregående art.nr	HL1072	HL1073	HL1075	HL1077
Volym	200 liter	300 liter	500 liter	700 liter
Max drifttryck	8 bar	8 bar	8 bar	8 bar
Arbetstemperatur	0-70°C	0-70°C	0-70°C	0-70°C
Spänning	230v 1-fas	230V 1-fas	230V 1-fas	230V 1-fas
Säkring	10 A	10 A	10 A	10 A
Effekt	0,75 kW	0,75 kW	0,75 kW	0,75 kW
Kommunikation	Modbus TCP, RTU	Modbus TCP, RTU	Modbus TCP, RTU	Modbus TCP, RTU

hydrun.se/product/compressor • +46 573 21 630 • support@hydrun.se • sales@hydrun.se