

Outdoor Allrounder LED Panel

Produktdetails

1	Produktname	LED Bildschirm	LED Bildschirm	LED Bildschirm	LED Bildschirm
2	Produkt Modell	YN2.6	YN2.9	YN3.9	YN4.8

Physische Parameter 500x500 Panel

1	BxHxT	500*500*85 mm	500*500*85 mm	500*500*85 mm	500*500*85 mm
2	Auflösung	192*192	168*168	128*128	104*104
3	Driver Modus	1/32	1/32	1/16	1/13
4	Betr. Winkel	bis zu 140°/140°	bis zu 140°/120°	bis zu 140°/120°	bis zu 140°/140°
5	Gewicht	6,4 kg/St.	6,4 kg/St.	6,4 kg/St.	6,4 kg/St.
6	Datenkabel	RJ45	RJ45	RJ45	RJ45
7	Stromanschluss	Ohmscher Kopf	Ohmscher Kopf	Ohmscher Kopf	Ohmscher Kopf
8	Schutzklasse	IP65	IP65	IP65	IP65

Physische Parameter 500x1000 Panel

1	BxHxT	500*1000*85 mm	500*1000*85 mm	500*1000*85 mm	500*1000*85 mm
2	Auflösung	192*384	168*336	128*256	104*208
3	Driver Modus	1/32	1/32	1/16	1/13
4	Betr. Winkel	bis zu 140°/140°	bis zu 140°/120°	bis zu 140°/120°	bis zu 140°/140°
5	Gewicht	13 kg/St.	13 kg/St.	13 kg/St.	13 kg/St.
6	Datenkabel	RJ45	RJ45	RJ45	RJ45
7	Stromanschluss	Ohmscher Kopf	Ohmscher Kopf	Ohmscher Kopf	Ohmscher Kopf
8	Schutzklasse	IP65	IP65	IP65	IP65

Optische Parameter

1	Helligkeit	≥6000 cd/m²	≥6000 cd/m²	≥6000 cd/m²	≥6000 cd/m²
2	Graustufen	≥14 bit	≥14 bit	≥14 bit	≥14 bit
3	Farbtemperatur	3000K-11500K	3000K-11500K	3000K-11500K	3000K-11500K
4	Kontrast	≥4000:1	≥4000:1	≥4000:1	≥4000:1
5	Helligkeitsanpass.	manuell/Software	manuell/Software	manuell/Software	manuell/Software

Elektrische Parameter

1	Betriebsspannung	AC: 110V~220V	AC: 110V~220V	AC: 110V~220V	AC: 110V~220V
2	Maximalleistung	≤ 800W/m²	≤ 600W/m²	≤ 600W/m²	≤ 600W/m²
3	Ø-Leistung	240-320W/m²	200-240W/m²	200-240W/m²	200-240W/m²

Die Parameterindikatoren können je nach den spezifischen Umständen des Projekts variieren. (Das Produkt unterliegt den im Vertrag festgelegten Spezifikationen.)



Lebendige Farben aus jedem Blickwinkel



Outdoor Allrounder LED Panel

Leistungsparameter					
1	Bildwiederhol- frequenz	7.680 Hz	7.680 Hz	7.680 Hz	7.680 Hz
2	FPS	60Hz	60Hz	60Hz	60Hz
3	Farbkorrektur	Punktkorrektur von Helligkeit und Chroma	Punktkorrektur von Helligkeit und Chroma	Punktkorrektur von Helligkeit und Chroma	Punktkorrektur von Helligkeit und Chroma
4	Pixelausfallrate	≤0.001%, 0 vor Lieferung	≤0.001%, 0 vor Lieferung	≤0.001%, 0 vor Lieferung	≤0.001%, 0 vor Lieferung
5	Pixelausfallrate (lokal)	≤0.003%	≤0.003%	≤0.003%	≤0.003%
6	Anstieg Bildschirm- temperatur	≤8 °C	≤5 °C	≤5 °C	≤5 °C
7	Moduldatenspeicher	unterstützt	unterstützt	unterstützt	unterstützt
8	Elektromagnetische Verträglichkeit	unterstützt	unterstützt	unterstützt	unterstützt
9	Signal Dual-Sicherung	unterstützt	unterstützt	unterstützt	unterstützt
10	Flachheit einzelner Panels	≥97%	≥97%	≥97%	≥97%
Arbeitsumgebung					
1	Betriebstemperatur	-10°C ~ 60°C	-10°C ~ 60°C	-10°C ~ 60°C	-10°C ~ 60°C
2	Luftfeuchtigkeit (Betrieb)	35% ~ 75% RH, nicht kondensierend	35% ~ 75% RH, nicht kondensierend	35% ~ 75% RH, nicht kondensierend	35% ~ 75% RH, nicht kondensierend

Die Parameterindikatoren können je nach den spezifischen Umständen des Projekts variieren. (Das Produkt unterliegt den im Vertrag festgelegten Spezifikationen.)



Sichtbar

Bei direkter Sonneneinstrahlung

