

Transparentes LED Panel Indoor



Produktdetails					
1	Produktname	Transparentes LED Panel			
2	Produktmodell	P2.6*5.2	P3.91*7.81 (8S)	P3.91*7.81 (16S)	P2.6*5.2 (halb)
Physische Parameter					
1	Panelgröße (BxH)	100*100 cm	100*100 cm	100*100 cm	100*50 cm
2	Pixel Pitch	2,6*5,2 mm	3,91*7,81 mm	3,91*7,81 mm	2,6*5,2 mm
3	Pixeldichte	73.728 Pixel/m²	32.768 Pixel/m²	32.768 Pixel/m²	73.728 Pixel/m²
4	Durchlässigkeit	~70%	~70%	~70%	~70%
5	Pixel pro Panel	384*192	256*128	256*128	384*96
6	Maximalleistung	720 W/m²	720 W/m²	560 W/m²	560 W/m²
7	Ø-Leistung	240 W/m²	240 W/m²	180 W/m²	160 W/m²
8	Helligkeit	~5000 cd/m²	~5000 cd/m²	~800 cd/m²	~800 cd/m²
9	Panelgewicht	7 kg/m²	7 kg/m²	6,5 kg/m²	7 kg/m²
10	Bildwiederholfrequenz	≥1920 Hz	≥1920 Hz	≥1920 Hz	≥1920 Hz
11	LED Typ	Nationstar SMD1921	Nationstar SMD1921	SMD1921	SMD1921
12	Pixel Zusammensetz.	1R1G1B	1R1G1B	1R1G1B	1R1G1B
13	Drive IC	SM16207N	SM16207N	SM16208S	SM16207N
14	Scanmodus	1/16	1/8	1/16	1/16
15	Graustufen	65.536 (16 bit)	65.536 (16 bit)	65.536 (16 bit)	65.536 (16 bit)
16	Schutzklasse	IP20	IP20	IP20	IP20
17	Betr. Winkel	H 160° / V 160°	H 160° / V 160°	H 160° / V 160°	H 160° / V 160°
18	Betr. Abstand	2,5-50 m	3-50 m	3-50 m	2,5-50 m
19	Kontrollsystem	Novastar, Colorlight	Novastar, Colorlight	Novastar, Colorlight	Novastar, Colorlight
20	Betriebsspannung	5 V DC	5 V DC	5 V DC	5 V DC
21	Eingangsspannung	200–240 V AC ±10 V	200–240 V AC ±10 V	200–240 V AC ±10 V	200–240 V AC ±10 V
22	Arbeitsumgebung	-40 ~ +85 °C	-40 ~ +85 °C	-40 ~ +85 °C	-40 ~ +85 °C
23	Material	Aluminium-Strangpressprofile			
24	Installation	Hängend, Aufbau oder Festinstallation			
25	Lebensdauer	50.000 Stunden	50.000 Stunden	50.000 Stunden	50.000 Stunden
26	Netzteil (Ausgang)	5 V DC / 80 A			

Die Parameterindikatoren können je nach den spezifischen Umständen des Projekts variieren. (Das Produkt unterliegt den im Vertrag festgelegten Spezifikationen.)

