

LED Rednerpult Indoor



Produktdetails			
1	Modell	P1.8 (GOB)	P1.5 (GOB)
2	Pixel pitch	1,8 mm	1,5 mm
3	Gesamtauflösung	172*516 = 88.752	208*624 = 129.792
4	Modulgröße	320*160 mm	320*160 mm
5	LED Typ	SMD1212	SMD1212
6	Auflösung/Modul	172*86 Pixel	208*104 Pixel
7	Anzahl Module	6 (1×6)	6 (1×6)
8	Displaygröße	320*960 mm	320*960 mm
9	Maße (B×H)	600*1145,5 mm	600*1145,5 mm
10	Gesamtgewicht	76 kg	76 kg
11	Scanmodus	1/43	1/52
12	Helligkeit	500 - 650 cd/m²	500 - 650 cd/m²
13	Bildwiederholfrequenz	3840Hz	3840Hz
14	Graustufen	12-16 bit	12-16 bit
15	Wartung	Wartung vorne	Wartung vorne
16	Schutzklasse	IP43 (vorne)	IP43 (vorne)
17	Ø-Leistung	50-200 W	50-230 W
18	Eingangsspannung	110-220V, 50/60Hz	110-220V, 50/60Hz
19	Betr. Umgebungstemp.	-20~60°C / 10%-85%RH	-20~60°C / 10%-85%RH
20	Betrachtungswinkel	H 160° / V 160°	
21	Max. Leistung	300 W	400 W

Die Parameterindikatoren können je nach den spezifischen Umständen des Projekts variieren. (Das Produkt unterliegt den im Vertrag festgelegten Spezifikationen.)

