

Indoor „PRO X“ LED Panel

Produktdetails

1	Produktname	LED Bildschirm	LED Bildschirm	LED Bildschirm	LED Bildschirm	LED Bildschirm
2	Produkt Modell	BN1.56 - T	BN1.95 - T	BN2.6 - T	BN2.9 - T	BN3.9 - T

Physische Parameter 500x500 Panel

1	BxHxT	500*500*83 mm	500*500*83 mm	500*500*83 mm	500*500*83 mm	500*500*83 mm
2	Auflösung	320*320	256*256	192*192	168*168	128*128
3	Driver Modus	1/64	1/32	1/32	1/28	1/16
4	Betr. Winkel	bis zu 160°/160°	bis zu 160°/160°	bis zu 160°/160°	bis zu 160°/160°	bis zu 160°/160°
5	Gewicht	7,5 kg/St.	7,5 kg/St.	7,5 kg/St.	7,5 kg/St.	7,5 kg/St.
6	Datenkabel	RJ45	RJ45	RJ45	RJ45	RJ45
7	Stromanschluss	Ohmscher Kopf	Ohmscher Kopf	Ohmscher Kopf	Ohmscher Kopf	Ohmscher Kopf
8	Schutzklasse	IP5X	IP5X	IP5X	IP5X	IP5X

Physische Parameter 500x1000 Panel

1	BxHxT	500*1000*83 mm	500*1000*83 mm	500*1000*83 mm	500*1000*83 mm	500*1000*83 mm
2	Auflösung	320*640	256*512	192*384	168*336	128*256
3	Driver Modus	1/64	1/32	1/32	1/28	1/16
4	Betr. Winkel	bis zu 160°/160°	bis zu 160°/160°	bis zu 160°/160°	bis zu 160°/160°	bis zu 160°/160°
5	Gewicht	15 kg/St.	15 kg/St.	15 kg/St.	15 kg/St.	15 kg/St.
6	Datenkabel	RJ45	RJ45	RJ45	RJ45	RJ45
7	Stromanschluss	Ohmscher Kopf	Ohmscher Kopf	Ohmscher Kopf	Ohmscher Kopf	Ohmscher Kopf
8	Schutzklasse	IP5X	IP5X	IP5X	IP5X	IP5X

Optische Parameter

1	Helligkeit	≥800 cd/m²	≥800 cd/m²	≥800 cd/m²	≥800 cd/m²	≥800 cd/m²
2	Graustufen	≥16 bit	≥16 bit	≥16 bit	≥16 bit	≥16 bit
3	Farbtemperatur	6500K-8500K	6500K-8500K	6500K-8500K	6500K-8500K	6500K-8500K
4	Kontrast	≥4000:1	≥4000:1	≥4000:1	≥4000:1	≥4000:1
5	Helligkeitsanpass.	manuell/Software	manuell/Software	manuell/Software	manuell/Software	manuell/Software

Elektrische Parameter

1	Betriebsspannung	AC: 110V~220V	AC: 110V~220V	AC: 110V~220V	AC: 110V~220V	AC: 110V~220V
2	Maximalleistung	≤ 120W/St.	≤ 100W/St.	≤ 100W/St.	≤ 95W/St.	≤ 90W/St.
3	Ø-Leistung	50-80W/St.	30-45W/St.	30-45W/St.	25-40W/St.	20-35W/St.

Die Parameterindikatoren können je nach den spezifischen Umständen des Projekts variieren. (Das Produkt unterliegt den im Vertrag festgelegten Spezifikationen.)



Leicht, robust und wartungsfreundlich
Wie gemacht für den schnellen
Transport und häufigen Auf- und Abbau.



Indoor „PRO X“ LED Panel


Leistungsparameter

1	Bildwiederhol- frequenz	≥4096 Hz 7.680 Hz optional	≥4096 Hz 7.680 Hz optional	≥4096 Hz 7.680 Hz optional	≥4096 Hz 7.680 Hz optional	≥4096 Hz 7.680 Hz optional
2	FPS	60Hz	60Hz	60Hz	60Hz	60Hz
3	Farbkorrektur	Punktkorrektur von Helligkeit und Chroma	Punktkorrektur von Helligkeit und Chroma	Punktkorrektur von Helligkeit und Chroma	Punktkorrektur von Helligkeit und Chroma	Punktkorrektur von Helligkeit und Chroma
4	Pixelausfallrate	≤0.001%, 0 vor Lieferung	≤0.001%, 0 vor Lieferung	≤0.001%, 0 vor Lieferung	≤0.001%, 0 vor Lieferung	≤0.001%, 0 vor Lieferung
5	Pixelausfallrate (lokal)	≤0.003%	≤0.003%	≤0.003%	≤0.003%	≤0.003%
6	Anstieg Bildschirm- temperatur	≤5 °C	≤5 °C	≤5 °C	≤5 °C	≤5 °C
7	Moduldaten- speicher	unterstützt	unterstützt	unterstützt	unterstützt	unterstützt
8	Elektromagnetische Verträglichkeit	unterstützt	unterstützt	unterstützt	unterstützt	unterstützt
9	Signal Dual- Sicherung	unterstützt	unterstützt	unterstützt	unterstützt	unterstützt
10	Flachheit einzelner Panels	≥97%	≥97%	≥97%	≥97%	≥97%


Arbeitsumgebung

1	Betriebsumgebungs- temperatur	-10°C ~ 60°C	-10°C ~ 60°C	-10°C ~ 60°C	-10°C ~ 60°C	-10°C ~ 60°C
2	Betriebsumgebung Luftfeuchtigkeit	35% ~ 75%RH, nicht kondensierend	35% ~ 75%RH, nicht kondensierend	35% ~ 75%RH, nicht kondensierend	35% ~ 75%RH, nicht kondensierend	35% ~ 75%RH, nicht kondensierend

Die Parameterindikatoren können je nach den spezifischen Umständen des Projekts variieren. (Das Produkt unterliegt den im Vertrag festgelegten Spezifikationen.)



Zuverlässigkeit auf Profi-Niveau
Für maximale Belastung entwickelt
und überzeugt durch moderne
Technik.



In Perfektion
Brillante Auflösung, präzise
Farbwiedergabe, hohe
Kontraststärke und flüssige
Darstellung.

