

Transparentes LED Panel Outdoor



Produktdetails					
1	Produktname	Transparentes LED Panel			
2	Produktmodell	P3.9*7.8	P7.8*7.8	P15.625*15.625	P31.25*31.25
Physische Parameter					
1	LxBxD	100*100*7cm	100*100*7cm	100*100*7cm	100*100*7cm
2	Pixel Pitch	3.91*7.81 mm	7.81*7.81 mm	15.625*15.625 mm	31.25*31.25 mm
3	Pixeldichte	32.768 Pixel/m ²	16.384 Pixel/m ²	4.096 Pixel/m ²	1.024 Pixel/m ²
4	Durchlässigkeit	~60%	~65%	~75%	~80%
5	Pixel pro Panel	256*128	128*128	64*64	32*32
6	Maximalleistung	720 W/m ²	720 W/m ²	720 W/m ²	720 W/m ²
7	Ø-Leistung	240 W/m ²	240 W/m ²	240 W/m ²	240 W/m ²
8	Helligkeit	~5000 cd/m ²	~5000 cd/m ²	~5000 cd/m ²	~5000 cd/m ²
9	Panelgewicht	15 kg/m ²	15 kg/m ²	15 kg/m ²	14.5 kg/m ²
10	Bildwiederholfrequenz	≥1920Hz	≥1920Hz	≥1920Hz	≥1920Hz
11	LED Typ	SMD1921	SMD3535	SMD3535	SMD3535
12	Pixel Zusammensetz.	1R1G1B	1R1G1B	1R1G1B	1R1G1B
13	Drive IC	SM16207N	SM16207N	SM16208S	SM16207N
14	Scanmodus	statisch	statisch	statisch	statisch
15	Graustufen	65.536 (16 bit)	65.536 (16 bit)	65.536 (16 bit)	65.536 (16 bit)
16	Schutzklasse	IP65	IP65	IP65	IP65
17	Betr. Winkel	H 120° / V 130°	H 110° / V 130°	H 110° / V 130°	H 110° / V 130°
18	Betr. Abstand	5-100 m	8-100 m	15-100 m	30-100 m
19	Kontrollsystem	Nova, Colorlight	Nova, Colorlight	Nova, Colorlight	Nova, Colorlight
20	Betriebsspannung	DC5V	DC5V	DC5V	DC5V
21	Eingangsspannung	100–240 V AC ±10 V	100–240 V AC ±10 V	100–240 V AC ±10 V	100–240 V AC ±10 V
22	Arbeitsumgebung	-40°C - +85°C	-40°C - +85°C	-40°C - +85°C	-40°C - +85°C
23	Material	Aluminium-Strangpressprofile			
24	Installation	Festinstallation			
25	Lebensdauer	50.000 Stunden	50.000 Stunden	50.000 Stunden	50.000 Stunden
26	Wartung	Wartung vorne und hinten			

Die Parameterindikatoren können je nach den spezifischen Umständen des Projekts variieren. (Das Produkt unterliegt den im Vertrag festgelegten Spezifikationen.)

