

Outdoor „PRO X“ LED Panel

Produktdetails

1	Produktname	LED Bildschirm	LED Bildschirm	LED Bildschirm	LED Bildschirm
2	Produkt Modell	YN2.6 - T	YN2.9 - T	YN3.9 - T	YN4.8 - T

Physische Parameter 500x500 Panel

1	BxHxT	500*500*83 mm	500*500*83 mm	500*500*83 mm	500*500*83 mm
2	Auflösung	192*192	168*168	128*128	104*104
3	Driver Modus	1/32	1/32	1/16	1/13
4	Betr. Winkel	bis zu 140°/140°	bis zu 140°/120°	bis zu 140°/120°	bis zu 140°/140°
5	Gewicht	8 kg/St.	8 kg/St.	8 kg/St.	8 kg/St.
6	Datenkabel	RJ45	RJ45	RJ45	RJ45
7	Stromanschluss	Ohmscher Kopf	Ohmscher Kopf	Ohmscher Kopf	Ohmscher Kopf
8	Schutzklasse	IP65	IP65	IP65	IP65

Physische Parameter 500x1000 Panel

1	BxHxT	500*1000*83 mm	500*1000*83 mm	500*1000*83 mm	500*1000*83 mm
2	Auflösung	192*384	168*336	128*256	104*208
3	Driver Modus	1/32	1/32	1/16	1/13
4	Betr. Winkel	bis zu 140°/140°	bis zu 140°/120°	bis zu 140°/120°	bis zu 140°/140°
5	Gewicht	16 kg/St.	16 kg/St.	16 kg/St.	16 kg/St.
6	Datenkabel	RJ45	RJ45	RJ45	RJ45
7	Stromanschluss	Ohmscher Kopf	Ohmscher Kopf	Ohmscher Kopf	Ohmscher Kopf
8	Schutzklasse	IP65	IP65	IP65	IP65

Optische Parameter

1	Helligkeit	≥6000 cd/m²	≥6000 cd/m²	≥6000 cd/m²	≥6000 cd/m²
2	Graustufen	≥16 bit	≥16 bit	≥16 bit	≥14 bit
3	Farbtemperatur	6500K-8500K	6500K-8500K	6500K-8500K	6500K-8500K
4	Kontrast	≥4000:1	≥4000:1	≥4000:1	≥4000:1
5	Helligkeitsanpass.	manuell/Software	manuell/Software	manuell/Software	manuell/Software

Elektrische Parameter

1	Betriebsspannung	AC: 110V~220V	AC: 110V~220V	AC: 110V~220V	AC: 110V~220V
2	Maximalleistung	≤ 120W/St.	≤ 100W/St.	≤ 95W/St.	≤ 90W/St.
3	Ø-Leistung	50-80W/St.	30-45W/St.	25-40W/St.	20-35W/St.

Die Parameterindikatoren können je nach den spezifischen Umständen des Projekts variieren. (Das Produkt unterliegt den im Vertrag festgelegten Spezifikationen.)



Wetterfest nach IP65
Staubdicht und geschützt gegen Strahlwasser. Gebaut für Events unter freiem Himmel, auch bei Regen.



Outdoor „PRO X“ LED Panel

Leistungsparameter

1	Bildwiederholfrequenz	≥3840 Hz 7.680 Hz optional	≥3840 Hz 7.680 Hz optional	≥3840 Hz 7.680 Hz optional	≥3840 Hz 7.680 Hz optional
2	FPS	60Hz	60Hz	60Hz	60Hz
3	Farbkorrektur	Punktkorrektur von Helligkeit und Chroma	Punktkorrektur von Helligkeit und Chroma	Punktkorrektur von Helligkeit und Chroma	Punktkorrektur von Helligkeit und Chroma
4	Pixelausfallrate	≤0.001%, 0 vor Lieferung	≤0.001%, 0 vor Lieferung	≤0.001%, 0 vor Lieferung	≤0.001%, 0 vor Lieferung
5	Pixelausfallrate (lokal)	≤0.003%	≤0.003%	≤0.003%	≤0.003%
6	Anstieg Bildschirmtemperatur	≤5 °C	≤5 °C	≤5 °C	≤5 °C
7	Moduldatenspeicher	unterstützt	unterstützt	unterstützt	unterstützt
8	Elektromagnetische Verträglichkeit	unterstützt	unterstützt	unterstützt	unterstützt
9	Signal Dual-Sicherung	unterstützt	unterstützt	unterstützt	unterstützt
10	Flachheit einzelner Panels	≥97%	≥97%	≥97%	≥97%

Arbeitsumgebung

1	Betriebsumgebungstemperatur	-10°C ~ 60°C	-10°C ~ 60°C	-10°C ~ 60°C	-10°C ~ 60°C
2	Betriebsumgebung Luftfeuchtigkeit	35% ~ 75%RH, nicht kondensierend	35% ~ 75%RH, nicht kondensierend	35% ~ 75%RH, nicht kondensierend	35% ~ 75%RH, nicht kondensierend

Die Parameterindikatoren können je nach den spezifischen Umständen des Projekts variieren. (Das Produkt unterliegt den im Vertrag festgelegten Spezifikationen.)



Zuverlässigkeit auf Profi-Niveau

Für maximale Belastung entwickelt und überzeugt durch moderne Technik.



4K je nach Wandgröße
Beeindruckende Bildqualität



In Perfektion

Brillante Auflösung, präzise Farbwiedergabe, hohe Kontraststärke und flüssige Darstellung.

