PRODUKT DATENBLATT

LEDWALL 360
Mieten | Kaufen | Leasen

Festinstallation
Indoor - LED Panel

P1.25 – P1.86

Technische Parameter				
1	Pixel Pitch	1,25 mm	1,53 mm	1,86 mm
2	Modulgröße (mm)	320*160*13	320*160*13	320*160*13
3	Pixeldichte	640.000 Pixel/m²	422.500 Pixel/m²	288.906 Pixel/m²
4	Pixel (R/G/B)	1, 1, 1	1, 1, 1	1, 1, 1
5	Driver Modus	1/64 Konstantstrom	1/52 Konstantstrom	1/43 Konstantstrom
6	LED (SMD)	SMD1010	SMD1212	SMD1515
7	Auflösung	256*128	208*104	172*86
8	Gewicht (Modul)	0,19 kg	0,19 kg	0,19 kg
9	Port	HUB-320 (2)	HUB-HD75E (2)	HUB-HD75E (2)
10	Spannung (Modul)	5 V DC	5 V DC	5 V DC
11	Leistung (Modul)	28-32 W	28-32 W	28-32 W
LED Panel Parameter				
1	Betr. Winkel	H 160° / V 160°	H 160° / V 160°	H 160° / V 160°
2	Betr. Abstand	1 - 30m	1,5 - 30m	2 - 30m
3	Treiber-IC	ICN2153	ICN2153	ICN2153
4	M²/Modul	19,53	19,53	19,53
5	Maximalleistung	800 W/m²	600 W/m²	600 W/m²
6	FPS	≥60Hz	≥60Hz	≥60Hz
7	Bildwiederhol-frequenz	≥3840Hz	≥3840Hz	≥3840Hz
8	Helligkeit	600 cd/m²	600 cd/m²	600 cd/m²
9	Betriebsumgebungtemperatur	-20 ~ 60 °C	-20 ~ 60 °C	-20 ~ 60 °C
10	Betriebsumgebung Luftfeuchigkeit	10–90 % RH	10–90 % RH	10–90 % RH
11	Betriesspannung	AC47~63Hz, 110V~240V	AC47~63Hz, 110V~240V	AC47~63Hz, 110V~240V
12	Farbtemperatur	3000K - 11500K	3000K - 11500K	3000K - 11500K
13	Graustufen	≥16,7M Farben	≥16,7M Farben	≥16,7M Farben

Die Parameterindikatoren können je nach den spezifischen Umständen des Projekts variieren. (Das Produkt unterliegt den im Vertrag festgelegten Spezifikationen.)

Optimale Helligkeit
Hohe Indoor-Helligkeit mit präziser Abstimmung sorgt für klare, kontrastreiche Inhalte auch bei starker Umgebungsbeleuchtung



PRODUKT DATENBLATT

LEDWALL 360
Mieten | Kaufen | Leasen



Festinstallation Indoor - LED Panel

P1.25 – P1.86

LED Panel Parameter				
14	Kontrollsystem	PCTV-Karte nicht linear, DVI-Grafikkarte, Novastar Kontrollsystem	PCTV-Karte nicht linear, DVI-Grafikkarte, Novastar Kontrollsystem	PCTV-Karte nicht linear, DVI-Grafikkarte, Novastar Kontrollsystem
15	Ø Betrieb ohne Störung (MTBF)	>5.000 Std.	>5.000 Std.	>5.000 Std.
16	Lebensdauer	100.000 Std.	100.000 Std.	100.000 Std.
17	Pixelausfallrate	≤0.0001%	≤0.0001%	≤0.0001%
18	Störfestigkeit	IEC801	IEC801	IEC801
19	Sicherheit	GB4793	GB4793	GB4793
20	Spannungsfestigkeit	1.500 V (1 min)	1.500 V (1 min)	1.500 V (1 min)
21	Gewicht (Alu-Druckguss)	30 kg/m²	30 kg/m²	30 kg/m²
22	Schutzklasse	IP43 hinten, IP50 vorne	IP43 hinten, IP50 vorne	IP43 hinten, IP50 vorne
23	Kabinettgröße	640*480*60 mm	640*480*60 mm	640*480*60 mm

Die Parameterindikatoren können je nach den spezifischen Umständen des Projekts variieren. (Das Produkt unterliegt den im Vertrag festgelegten Spezifikationen.)



Brilliante Farben
Inhalte wirken klar, intensiv und bleiben auch aus kurzer Distanz beeindruckend scharf.