

LED Poster auf Rollen Indoor

Module Spezifikationen

1	Pixelspezifikation	1R1G1B	1R1G1B	1R1G1B	1R1G1B	1R1G1B
2	LED Typ	1010	1212	1515	1515	2121
3	Pixel Pitch	1,25 mm	1,53 mm	1,86 mm	2 mm	2,5 mm
4	Pixelichte	640.000 Pixel/m²	422.500 Pixel/m²	288.906 Pixel/m²	250.000 Pixel/m²	160.000 Pixel/m²
5	Modulgröße	320*160 mm	320*160 mm	320*160 mm	320*160 mm	320*160 mm
6	Auflösung	256*128	208*104	172*86	160*80	128*64
7	Helligkeit	≥600 cd/m²	≥600 cd/m²	≥700 cd/m²	≥800 cd/m²	≥800 cd/m²
8	Graustufen	14–16 bit	14–16 bit	14–16 bit	14–16 bit	14–16 bit
9	Treiber/Scan	1/64, konstant	1/52, konstant	1/43, konstant	1/40, konstant	1/32, konstant
10	Bildwiederholrate	≥3840Hz	≥3840Hz	≥3840Hz	≥3840Hz	≥3840Hz
11	Blickwinkel	H 160° / V 160°	H 160° / V 160°	H 160° / V 160°	H 160° / V 160°	H 160° / V 160°
12	Betr. Abstand	1-10m	1,5-10m	1,86-10m	2-10m	2,5-10m
13	Helligkeitsstufen	64	64	64	64	64
14	Helligkeitsanpassung (Methode)	Programmierbar oder PWM	Programmierbar oder PWM	Programmierbar oder PWM	Programmierbar oder PWM	Programmierbar oder PWM
15	Medienformate	verschiedene	verschiedene	verschiedene	verschiedene	verschiedene
16	Modulspannung	5 V DC	5 V DC	5 V DC	5 V DC	5 V DC
17	Betriebsleistung	25-30W	25-30W	25-30W	25-30W	25-30W
18	Gewicht (Modul)	360g	360g	360g	360g	360g

Display-Spezifikationen

1	Größe	640*1920 mm				
2	Modulanordnung	2x12				
3	Gesamtauflösung	512*1536	416*1248	344*1032	320*960	256*768
4	Flachheit	≤ 1 mm				

Die Parameterindikatoren können je nach den spezifischen Umständen des Projekts variieren. (Das Produkt unterliegt den im Vertrag festgelegten Spezifikationen.)

Maximale Aufmerksamkeit

Das mobile LED Poster ist sofort einsatzbereit, flexibel positionierbar und benötigt keine feste Installation.



LED Poster auf Rollen Indoor

Display-Spezifikationen

5	Modüllünette	≤ 1 mm
6	Eingangsspannung	AC 110–220 V
7	Material	Aluminium-Druckguss
8	Leistungsaufnahme	Max. 1.200 W (P1,25) / 800 W · Ø 480 W (P1,25) / 300 W
9	Lebensdauer	100.000 Std.
10	BxH	664*2073,5 mm, Bildschirmtiefe 50 mm
11	Gewicht	50 kg
12	Schutzklasse	IP65 vorne (GOB) / IP43 hinten
13	Kühlung	passiv (über Gehäuse)
14	Betriebsumgebung- luftfeuchtigkeit und - temperatur	-10 ~ 60 °C / 35–75 % RH, nicht kondensierend
15	Zertifizierungen	CE, CCC, FCC, ROHS
16	Verbindungen	Wifi, LAN (optional 4G)
17	Kontrollsystem	Novastar
18	Speicher	8 GB
19	Schnittstellen	LAN, USB, HDMI, Audio, Stromanschluss

Die Parameterindikatoren können je nach den spezifischen Umständen des Projekts variieren. (Das Produkt unterliegt den im Vertrag festgelegten Spezifikationen.)

Hochwertige Darstellung

Überzeugt durch eine gestochen scharfe Bildqualität, hohe Helligkeit und eine gleichmäßige Farbwiedergabe.

