

Rundes LED Display Outdoor



Produktdetails

1	Produktname	Rundes LED Display, Ø 0,2–2 m (individuell)						
2	Produktmodell	P2.5	P3	P4	P5	P6	P8	P10
Physische Parameter								
1	Helligkeit	5000-6000 cd/m²						
2	Graustufen	12-16 bit						
3	Bildwiederholfrequenz	≥3840 Hz						
4	Betrachtungswinkel	H 140° / V 140°						
5	Schutzklasse	IP65						
6	Anschlüsse	RJ45, USB-B, WLAN						
7	Eingangsspannung	100-240V ~ 50/60Hz						
8	Gewicht	35–55 kg/m²						
9	Installation	Einbau, Standfuß, Wandmontage						
10	Temperatur Lagerung	-20 ~ 60 °C						
11	Temperatur Betrieb	-10 ~ 40 °C						
12	Luftfeuchtigkeit Betrieb	10–90 % RH						
13	Lebensdauer	≥100.000 Stunden						
14	Lieferumfang	Montagezubehör, Betriebsanleitung						
15	Ø-Verbrauch	Ø 50 cm: 252 W · Ø 60 cm: ca. 360 W · Ø 70 cm: 490 W						
16	Max. Verbrauch	Ø 50 cm: 628 W · Ø 60 cm: ca. 900 W · Ø 70 cm: 1.230 W						

Die Parameterindikatoren können je nach den spezifischen Umständen des Projekts variieren. (Das Produkt unterliegt den im Vertrag festgelegten Spezifikationen.)



Wireless Remote Control

Inhalte können komfortabel und flexibel per Smartphone angepasst werden. Änderungen und Aktualisierungen erfolgen in Echtzeit – ohne direkten Zugriff auf das Display.

