

LED Poster 2-fach klappbar Indoor



Modul Spezifikation						
1	Pixelspezifikation	1R1G1B	1R1G1B	1R1G1B	1R1G1B	1R1G1B
2	LED Typ	SMD1010	SMD1212	SMD1515	SMD2121	SMD2121
3	Pixel Pitch	1,25 mm	1,53 mm	1,86 mm	2 mm	2,5 mm
4	Pixelichte	640.000 Pixel/m²	422.500 Pixel/m²	288.906 Pixel/m²	250.000 Pixel/m²	160.000 Pixel/m²
5	Modulgröße	320*160 mm	320*160 mm	320*160 mm	320*160 mm	320*160 mm
6	Auflösung/Modul	256*128	208*104	172*86	160*80	128*64
7	Helligkeit	≥600 cd/m²	≥650 cd/m²	≥700 cd/m²	≥700 cd/m²	≥800 cd/m²
8	Graustufen	65.536 (16 bit)	65.536 (16 bit)	65.536 (16 bit)	65.536 (16 bit)	65.536 (16 bit)
9	Scanmodus	1/64s, konstant	1/52s, konstant	1/43s, konstant	1/40s, konstant	1/32s, konstant
10	Bildwiederholrate	≥3840Hz	≥3840Hz	≥3840Hz	≥3840Hz	≥3840Hz
11	Betr. Winkel	H 160° / V 160°	H 160° / V 160°	H 160° / V 160°	H 160° / V 160°	H 160° / V 160°
12	Betr. Abstand	1-10 m	1,5-10 m	1,86-10 m	2-10 m	2,5-10 m
13	Helligkeitsstufen	64	64	64	64	64
14	Helligkeitsregelung	Chipstrom programmierbar oder PWM				
15	Medienformate	diverse Medienformate				
16	Modulspannung	5 V DC	5 V DC	5 V DC	5 V DC	5 V DC
17	Betriebsleistung	25-30W	25-30W	25-30W	25-30W	25-30W
18	Modulgewicht	360g	360g	360g	360g	360g
Bildschirm Spezifikation						
1	Größe (offen)	1280x1920 mm				
2	Größe (gefaltet)	640x1920 mm				
3	Modulanordnung	4x12				
4	Vollbildauflösung	1024*1536	832*1248	688*1032	640*960	512*768
5	Flachheit	< 1 mm				
6	Moduleinfassung	< 1 mm				
7	Maximalleistung	1600W/Stk.	1200W/Stk.	900W/Stk.	850W/Stk.	850W/Stk.
8	Ø-Leistung	560W/Stk.	400W/Stk.	300W/Stk.	220W/Stk.	220W/Stk.
9	Lebensdauer	≥100.000 Stunden				
10	Gewicht	~77kg				
11	IP-Klasse	IP43				
12	Kühlung	passiv (Konvektion + Gehäuse)				
13	Betriebsumgebung	-20 ~ 60 °C / 40–90 % RH				
14	Zertifizierungen	CE, CCC, FCC, ROHS				
15	Verbindungen	WiFi, LAN (4G optional)				
16	Content-Verwaltung	Cluster-Netzwerk				
17	Kontrollsystem	Novastar				
18	Speicher	8 GB				
19	Schnittstellen	LAN, Strom, USB, Audio, HDMI				
20	Außenmaße	1280x470x2090 mm (BxTxH, offen inkl. Fuß)				

Die Parameterindikatoren können je nach den spezifischen Umständen des Projekts variieren. (Das Produkt unterliegt den im Vertrag festgelegten Spezifikationen.)

