



Vor Export nach China bitte entsprechende
Unterlagen bei Swd Lubricants GmbH & Co.KG
anfragen da das Produkt angemeldet werden muss.

Swd Rheinol Hydralube ZHF

Hochleistungs-Hydraulikflüssigkeit für Kfz-Aggregate

Produktbeschreibung

Swd Rheinol Hydralube ZHF ist ein synthetische Hydraulikflüssigkeit die höchsten Anforderungen in modernen Kraftfahrzeugaggregaten gerecht wird. Es kann für nachfolgende Aggregate eingesetzt werden: Servolenkung, Niveauregulierung, Stoßdämpfer, hydropneumatische Federung, Stabilitäts- und Traktions-systeme, elektrohydraulische Kabrio-verdecksteuerung und Zentralverriegelung.

Swd Rheinol Hydralube ZHF ist für den Lebensdauer-Einsatz entwickelt worden. Es hat einen Einsatzbereich von -40°C bis über 130°C bei voller Leistungsbreite.

Swd Rheinol Hydralube ZHF wird empfohlen für nachfolgende Automobilhersteller: BMW, Ford, Daimler, GM / Opel, MAN, Porsche, Saab und Volvo.

Spezifikation / Empfehlungen

- Audi G004000, P/N G002000, P/N G002012
- Chrysler MS-1872, MS-5931, MS-9602, MS-11655
- Ford M2C195-A
- GM 88901975, 89021184, 89021187, 9985010, 9985835
- Hyundai PSF-3, PSF-4, 00232-19017
- MB 236.3, 345.0
- MAN 3289
- Mitsubishi PS Fluid & Diamond SP III
- Nissan PSF-II
- Saab 93160548, 30 09 800, 30 32 380
- Subaru K0209A0080
- Toyota Type EH 008886-01
- VW TL 521 146, P/N G002000, P/N G002012
- Volvo 30741424, P/N 1161529

Richtwerte

Swd Rheinol Hydralube ZHF	Einheit	Kennwert	Methode/Norm
Dichte bei 15°C	kg/m³	859	DIN 51 757
Farbe		green	visuell
Kinematische Viskosität bei 40°C	mm²/s	24,7	DIN EN ISO 3104
Kinematische Viskosität bei 100°C	mm²/s	6,8	DIN EN ISO 3104
Viskositätsindex		262	DIN ISO 2909
Flammpunkt	°C	152	DIN ISO 2592
Pourpoint	°C	-51	ISO 3016
Warensorten-Nummer :		30019	

Änderungen der technischen Daten vorbehalten.
Bitte die Vorschriften der Maschinenhersteller beachten.
Weitere Informationen entnehmen Sie bitte dem Sicherheitsdatenblatt.

Swd Lubricants GmbH & Co. KG
Am Schlütershof 26
D-47059 Duisburg
Tel.: 0203 / 3191940
Fax: 0203 / 3191998