

Swd Rheinol Ultimate Racing SAE 5W-30

Generation Nano Tech

Motorenöl mit exzellent niedrigem Reibungsverhalten

Produktbeschreibung

Swd Rheinol Ultimate Racing SAE 5W-30 ist ein modernes Leichtlaufmotorenöl mit hochentwickeltem Leistungsverhalten. Es bietet einen exzellenten Verschleißschutz und eine überdurchschnittliche Reinigungskraft. Es verlängert die Lebensdauer von Abgasnachbehandlungssystemen sowohl bei Diesel- als auch bei Benzinmotoren und trägt zu deren störungsfreier Funktion bei.

Produkteigenschaften

Swd Rheinol Ultimate Racing SAE 5W-30 wird auf Basis einer innovativen Formulierung mit den hochwertigsten verfügbaren Komponenten hergestellt. Das Produkt ist voll verträglich mit den neuesten Dieselpartikelfiltern (DPF) und mit den Katalysatoren von Benzinmotoren. Es kombiniert überragendes Leistungsverhalten mit exzellentem Motorschutz bei gleichzeitig verbesserter Kraftstoffeinsparung.

Swd Rheinol Ultimate Racing SAE 5W-30 bietet

- durch niedrigen Aschegehalt einen Beitrag zur Reduktion des Partikelaufbaus in Dieselpartikelfiltern
- durch Nano - Technologie eine Erhöhung der Lebensdauer von Motor und Getriebe
- durch wirksame Reinigungszusätze und Nano - Technologie eine Verringerung der Bildung von Ablagerungen und Schlamm und somit einen höheren Schutz des Öl- und Schmierkreislaufes
- durch Nano - Technologie eine Abgasreduzierung und somit eine Verringerung des CO₂-Ausstoßes
- eine Reduzierung der Motorvibration und des Geräuschpegels durch die eingesetzte Nano - Technologie
- durch Nano - Technologie eine Steigerung des Öldruckes sowie des Kompressionsdruckes unabhängig von Temperatur und Drehzahl
- einen problemlosen Kaltstart durch sehr gute Tieftemperatureigenschaften
- durch Nano - Technologie eine Reduzierung des Reibungswiderstandes bis zu 40%

Anwendung

Swd Rheinol Ultimate Racing SAE 5W-30 wird für alle modernen Kraftfahrzeugmotoren empfohlen, insbesondere für die Hochleistungs-Otto und -Dieselmotoren der neuesten Modelle von PKWs, Sportwagen und leichten Nutzfahrzeugen.

Spezifikationen :

ACEA C3
API SQ
OV 040 1547 – D30 & G30
Porsche C 30

BMW Longlife-04
MB 229.51; MB 229.52
VW 504 00 / 507 00

Richtwerte

Swd Rheinol Ultimate Racing SAE 5W-30	Einheit	Kennwert	Methode
Dichte bei 15°C	kg/m ³	851	DIN 51 757
Viskosität bei 40°C	mm ² /s	63,4	DIN 51 562
Viskosität bei 100°C	mm ² /s	11,8	DIN 51 562
Viskositätsindex		183	DIN ISO 2909
Dynam. Viskos.bei -30°C	mPa.s	5900	DIN 51 377
HTHS bei 150 °C	mPa.s	3,52	ASTM D4683
Pourpoint	°C	-45	DIN ISO 3016
Flammpunkt	°C	230	DIN ISO 2592
TBN	mg KOH/g	8,2	DIN ISO 3771

Warensorten-Nummer : 31181

Änderungen der technischen Daten vorbehalten.
Bitte die Vorschriften der Maschinenhersteller beachten.
Weitere Informationen entnehmen Sie bitte dem Sicherheitsdatenblatt.

Swd Lubricants GmbH & Co. KG
Am Schlütershof 26
D-47059 Duisburg
Tel.: 0203 / 31919-0
Fax: 0203 / 3191999