



Swd Rheinol Primus CVS

SAE 5W-40

Hochleistungs-Leichtlaufmotorenöl

Produktbeschreibung und -eigenschaften

Swd Rheinol Primus CVS SAE 5W-40 ist ein Hochleistungs-Leichtlauföl, welches für Otto- und Dieselmotoren von PKWs konzipiert wurde und für moderne leistungsgesteigerte Einspritz- und Turbomotoren besonders geeignet ist.

Es basiert auf hochwertigen Grundölen aus der Synthese-Technologie, die zusammen mit einer ausgewählten Additivkombination zu einer Produktqualität führen, die alle Anforderungen der modernen PKWs erfüllen und übertreffen.

Swd Rheinol Primus CVS SAE 5W-40 hat folgende hervorzuhebende Vorteile :

- exzellentes Kaltstartverhalten und schnelle Durchölung des Motors bei Temperaturen bis unter -30°C reduzieren den Kraftstoffverbrauch.
- optimierte Hochtemperaturviskosität und hervorragendes Leichtlaufverhalten vermindern schmierstoffbedingte Emissionen.
- hoher Verschleiß- und Korosionsschutz, sehr gutes Dispergierverhalten sorgen für ausgezeichnete Motorsauberkeit und sichern dessen lange Lebensdauer.
- Ganzjahreseinsatz durch hervorragendes Temperatur-Viskositäts-Verhalten und zuverlässige Leistungsreserven auch bei langen Ölwechselintervallen.

Spezifikationen / Empfehlungen

ACEA A3/B4
API SP
BMW Longlife - 01
BMW LL 98
Fiat 9.55535 M2
MB 226.5
Maserati

Lamborghini
Opel GM-LL-B-025
Porsche A 40
PSA B71 2296
Renault RN0700 and RN0710
VW 502 00 / 505 00

Freigaben

MB-Freigabe 229.5
(deckt MB 229.3 mit ab)

Richtwerte

Swd Rheinol Primus CVS SAE 5W-40	Einheit	Kennwert	Methode
Dichte bei 15°C	kg/m^3	853	DIN 51 757
Viskosität bei 100°C	mm^2/s	14,3	DIN 51 562
Viskositätsindex		173	DIN ISO 2909
Dynam. Viskos.bei -30°C	$\text{mPa}\cdot\text{s}$	6260	DIN 51 377
Pourpoint	$^{\circ}\text{C}$	-39	DIN ISO 3016
Flammpunkt	$^{\circ}\text{C}$	226	DIN ISO 2592
TBN	mg KOH/g	11,3	DIN ISO 3771

Warensorten-Nummer : 31168

Änderungen der technischen Daten vorbehalten.
Bitte die Vorschriften der Maschinenhersteller beachten.
Weitere Informationen entnehmen Sie bitte dem Sicherheitsdatenblatt.

Swd Lubricants GmbH & Co. KG
Am Schlütershof 26
D-47059 Duisburg
Tel.: 0203 / 31919-0
Fax: 0203 / 3191998