



# Swd Rheinol Primus ASM

## SAE 0W-8

### Premium Leichtlaufmotorenöl

#### Produktbeschreibung und -eigenschaften

**Swd Rheinol Primus ASM SAE 0W-8** ist ein premium Leichtlaufmotorenöl, welches hervorragend vor Verschleiß schützt, den Öl- und Kraftstoffverbrauch senkt und den Motor sauber hält und für eine schnelle durchholung sorgt.

**Swd Rheinol Primus ASM SAE 0W-8** bietet:

- hohe Scherstabilität und optimale Alterungsstabilität
- schnelle durchholung auch bei tiefen Temperaturen
- ausgezeichneter Verschleißschutz
- reduzierter Schadstoffausstoß und Kraftstoff sparend

#### Spezifikationen / Empfehlungen

API SQ (RC)

JASO GLV-1

#### Richtwerte

Swd Rheinol Primus ASM SAE 0W-8	Einheit	Kennwert	Methode
Dichte bei 15°C	kg/m <sup>3</sup>	845	DIN 51 757
Viskosität bei 40°C	mm <sup>2</sup> /s	25	DIN 51 562
Viskosität bei 100°C	mm <sup>2</sup> /s	5,2	DIN 51 562
Viskositätsindex		140	DIN ISO 2909
Dynam. Viskos.bei -35°C	mPa.s	6190	DIN 51 377
Pourpoint	°C	-42	DIN ISO 3016
Flammpunkt	°C	230	DIN ISO 2592
TBN	mg KOH/g	7,2	DIN ISO 3771
<b>Warensorten-Nummer :</b>		<b>31175</b>	

Änderungen der technischen Daten vorbehalten.  
Bitte die Vorschriften der Maschinenhersteller beachten.  
Weitere Informationen entnehmen Sie bitte dem Sicherheitsdatenblatt.

**Swd Lubricants GmbH & Co. KG**  
Am Schlütershof 26  
D-47059 Duisburg  
Tel.: 0203 / 31919-0  
Fax: 0203 / 3191999