



Swd Rheinol Fouke 4T

SAE 20W-50

Hochleistungs-Mehrbereichsmotorenöl für Motorräder

Produktbeschreibung und -eigenschaften

Swd Rheinol Fouke 4T 20W-50 ist ein Hochleistungs-Spezialmotorenöl für Motorräder mit luft- und wassergekühlten 4-Takt-Motoren höchster Leistung.

Es ist der ideale Partner für sportliche High-Tech-Motorräder im Touringbetrieb, auf allen Straßen und im Gelände.

Das hohe Leistungsvermögen wird durch die Kombination hochwertiger Grundöle mit einem erfolgreich erprobten Additiv garantiert.

Swd Rheinol Fouke 4T 20W-50 bietet

- optimale Schmierwirkung im Motor und Getriebe und sichere Funktion nasser Kupplungen auch unter extremen Betriebsbedingungen und bei Dauerbetrieb.
- hervorragende Motorsauberkeit, besonders an Kolben und Ventilen.
- höchsten Verschleißschutz aller Kraftübertragungskomponenten in Motor und Getriebe.

Spezifikationen / Empfehlungen

ACEA A3
API SP
JASO MA2

Richtwerte

Swd Rheinol Fouke 4T SAE 20W-50	Einheit	Kennwert	Methode
Dichte bei 15°C	kg/m ³	872	DIN 51 757
Viskosität bei 40°C	mm ² /s	137	DIN 51 562
Viskosität bei 100°C	mm ² /s	17,9	DIN 51 562
Viskositätsindex		144	DIN ISO 2909
Dynam. Viskos.bei -15°C	mPa.s	5160	DIN 51 377
Pourpoint	°C	-33	DIN ISO 3016
Flammpunkt	°C	228	DIN ISO 2592
TBN	mg KOH/g	7,0	DIN ISO 3771

Warensorten-Nummer : 32320

Änderungen der technischen Daten vorbehalten.
Bitte die Vorschriften der Maschinenhersteller beachten.
Weitere Informationen entnehmen Sie bitte dem Sicherheitsdatenblatt.

Swd Lubricants GmbH & Co. KG
Am Schlütershof 26
D-47059 Duisburg
Tel.: 0203 / 31919-0
Fax: 0203 / 3191998