



# Swd Rheinol Fouke 4T

## SAE 10W60

### Hochleistungs-Mehrbereichsmotorenöl für Motorräder

#### Produktbeschreibung und -eigenschaften

**Swd Rheinol Fouke 4T 10W60** ist ein Hochleistungs-Spezialmotorenöl für alle Motorräder mit luft- und wassergekühlten 4-Takt-Motoren höchster Leistung.

Es ist der ideale Partner für sportliche High-Tech-Motorräder im Touringbetrieb, auf allen Straßen und im Gelände.

Das hohe Leistungsvermögen wird durch die Kombination hochwertiger Grundöle mit einem erfolgreich erprobten Additiv garantiert.

**Swd Rheinol Fouke 4T 10W60** bietet

- optimale Schmierwirkung im Motor und Getriebe und sichere Funktion nasser Kupplungen auch unter extremen Betriebsbedingungen und bei Dauerbetrieb.
- hervorragende Motorsauberkeit, besonders an Kolben und Ventilen.
- höchsten Verschleißschutz aller Kraftübertragungskomponenten in Motor und Getriebe.
- einen extremen Viskositätsbereich und einen hohen Viskositätsindex.

#### Spezifikationen / Empfehlungen

ACEA A3  
API SP  
JASO MA2

#### Richtwerte

Swd Rheinol Fouke 4T SAE 10W60	Einheit	Kennwert	Methode
Dichte bei 15°C	kg/m <sup>3</sup>	853	DIN 51 757
Viskosität bei 40°C	mm <sup>2</sup> /s	155	DIN 51 562
Viskosität bei 100°C	mm <sup>2</sup> /s	23,3	DIN 51 562
Viskositätsindex		181	DIN ISO 2909
Dynam. Viskos.bei -25°C	mPa.s	6470	DIN 51 377
Pourpoint	°C	-45	DIN ISO 3016
Flammpunkt	°C	232	DIN ISO 2592
TBN	mg KOH/g	6,8	DIN ISO 3771

**Warensorten-Nummer : 32360**

Änderungen der technischen Daten vorbehalten.  
Bitte die Vorschriften der Maschinenhersteller beachten.  
Weitere Informationen entnehmen Sie bitte dem Sicherheitsdatenblatt.

**Swd Lubricants GmbH & Co. KG**  
Am Schlütershof 26  
D-47059 Duisburg  
Tel.: 0203 / 31919-0  
Fax: 0203 / 3191998