



Swd Rheinol Favorol MF

SAE 15W-40

HÖCHSTLEISTUNGS-MEHRBEREICHSMOTORENÖL

Produktbeschreibung und Anwendung

Swd Rheinol Favorol MF 15W40 ist ein Höchstleistungsmotorenöl mit SHPD-Charakter, das dank seiner überragenden Additivtechnologie gleichermaßen den höchsten Anforderungen hochaufgeladener Dieselmotoren und leistungsoptimierter Ottomotoren gerecht wird. Es ist daher hervorragend für den Mixed Fleet - Betrieb geeignet.

Swd Rheinol Favorol MF 15W-40 bietet folgende Vorteile :

- ausgezeichnete thermisch/oxidative Stabilität verringert die Bildung von Schlamm und Ablagerungen.
- erlaubt maximale Ölwechselintervalle der Motorenhersteller durch hohe TBN-Reserve
- verringert wirkungsvoll die Bildung von "Bore Polishing"
- reduziert die Ölalterung auch bei hohen Temperaturen
- beste Dichtungs- und Elastomerverträglichkeit
- ein Öl für den Mixed Fleet - Betrieb

Swd Rheinol Favorol MF 15W-40 empfiehlt sich besonders für Fahrzeugflotten im Fernverkehr und im Stadtbusbetrieb.

Spezifikationen/ Empfehlungen

ACEA E7 / A3/B4

API CI-4 / SL

Caterpillar ECF-1a

Caterpillar ECF-2

Cummins CES 20077 / 20078

Deutz DQC III-10

Global DHD-1

Mack EO-M Plus

MAN M 3275

MB 228.3 / 229.1

MTU Type 2

Renault Truck RLD/RLD-2

VOLVO VDS-3

Richtwerte

Swd Rheinol Favorol MF SAE 15W-40	Einheit	Kennwert	Methode
Dichte bei 15°C	kg/m ³	855	DIN 51 757
Viskosität bei 40°C	mm ² /s	99	DIN 51 562
Viskosität bei 100°C	mm ² /s	15,4	DIN 51 562
Viskositätsindex		165	DIN ISO 2909
Dynam. Viskos.bei -20°C	mPa.s	2410	DIN 51 377
Pourpoint	°C	-39	DIN ISO 3016
Flammpunkt	°C	220	DIN ISO 2592
TBN	mg KOH/g	10,5	DIN ISO 3771
Warensorten-Nummer :		31370	

Änderungen der technischen Daten vorbehalten.
Bitte die Vorschriften der Maschinenhersteller beachten.
Weitere Informationen entnehmen Sie bitte dem
Sicherheitsdatenblatt.

Swd Lubricants GmbH & Co. KG
Am Schlütershof 26
D-47059 Duisburg
Tel.: 0203 / 31919-0
Fax: 0203 / 3191998