



Swd Rheinol FAVORIT LSKK

SAE 5W-30

HOCHLEISTUNGSMOTORENÖL FÜR EURO 5- und EURO 6- NUTZFAHRZEUG-MOTOREN

Produktbeschreibung und Anwendung

Swd Rheinol FAVORIT LSKK 5W-30 garantiert Spitzen-Performance in den Qualitätskriterien Verschleißschutz und Reibungsreduzierung, Detergent-Dispersant-Wirkung, Korrosionsschutz, Viskositäts-Temperatur-Verhalten, thermische Oxidationsstabilität, geringe Verdampfungsneigung, gute Elastomerverträglichkeit und minimale Umweltbelastung.

Swd Rheinol FAVORIT LSKK 5W-30 schafft durch seine niedrigen Grenzwerte für Sulfatasche, Schwefel- und Phosphorgehalt (low SAP's) eine der Grundlagen für das problemlose Funktionieren nachgeschalteter Abgasbehandlungssysteme (Rußfilter).

Swd Rheinol FAVORIT LSKK 5W-30 sichert den Turbo-Dieselmotoren bei extrem verlängerten Ölwechselintervallen beste Motorsauberkeit, sehr gutes Kaltstart- und Warmlaufverhalten, auch bei niedrigsten Temperaturen, hervorragende Alterungsstabilität mit sicherer Schmierung unter allen Betriebsbedingungen und Minderung des schmierstoffbedingten Schadstoffausstosses zu.

Spezifikationen / Empfehlungen

ACEA E4 / E7 / E8 / E11
API CK-4
CAT ECF-3
Cummins CES 20081 / CES 20086
DAF PSQL 2.1 E LD
Detrot Diesel DDC 93K218 / 93K222
Deutz DQC IV-18 LA
JASO DH-2 / DH-1 / DL-0
MAN M 3477 / M 3775 / M 3271-1
MB 228.52 / 228.51 / 228.31 / 235.28

MTU Type 3.1 und 2.1
Renault RLD-4
Scania LDF 4
Voith Retarder Class B

Freigaben

Mack EOS- 4.5
Volvo VDS-4.5
Renault VI RLD-3
MAN M 3677/ M3777

Richtwerte

Swd Rheinol FAVORIT LSKK SAE 5W-30	Einheit	Kennwert	Methode
Dichte bei 15°C	kg/m ³	858	DIN 51 757
Viskosität bei 40°C	mm ² /s	70,7	DIN 51 562
Viskosität bei 100°C	mm ² /s	11,8	DIN 51 562
Viskositätsindex		163	DIN ISO 2909
Dynam. Viskos.bei -30°C	mPa.s	6540	DIN 51 377
Pourpoint	°C	-41	DIN ISO 3016
Flammpunkt	°C	226	DIN ISO 2592
TBN	mg KOH/g	10,1	DIN ISO 3771
Sulfatasche	mass. %	0,9	DIN 51 575
Schwefelgehalt	mass. %	0,25	
Phosphorgehalt	mass. %	0,08	

Warensorten-Nummer : 31029

Änderungen der technischen Daten vorbehalten.
Bitte die Vorschriften der Maschinenhersteller beachten.
Weitere Informationen entnehmen Sie bitte dem Sicherheitsdatenblatt.

Swd Lubricants GmbH & Co. KG
Am Schlütershof 26
D-47059 Duisburg
Tel.: 0203 / 31919-0
Fax: 0203 / 3191999