

Swd Rheinol ATF MBX 17

Niedrigviskoses HC-Synthese Automatikgetriebeöl

Produktbeschreibung

Swd Rheinol ATF MBX 17 ist ein Hochleistungs-ATF für den Einsatz in den neuesten Mercedes-Benz 9-Gang-Automatikgetrieben (9G-Tronic).

Es basiert auf Grundölen aus der Synthese-Technologie und einem überragenden Performance-Paket. Ein äußerst scherstabiler VI-Verbesserer in Verbindung mit modernen Verschleißschutzadditiven und darauf abgestimmten stabilen Reibungsvermittlern garantieren ein dauerhaft exzellentes weiches Schaltverhalten, herausragende Oxidationsstabilität und eine überlegene Reibwertkonstanz.

Die abgesenkte Viskosität sorgt für maximale Kraftstoffersparnis.

Anwendung

Swd Rheinol ATF MBX 17 ist für den Einsatz in den neuesten 9-Gang-Automatikgetriebe (9G-Tronic) von Mercedes-Benz, auch als NAG3 (Neues Automatik Getriebe der 3. Generation) mit dem Baumuster 725.011 bekannt. Es kann auch in Getrieben mit der Spezifikation MB 236.16 eingesetzt werden.

Es ist **nicht** rückwärtskompatibel, also **nicht** für den Einsatz in älteren Getrieben geeignet.

Bitte Herstellervorschriften beachten!

Spezifikationen / Empfehlungen

MB 236.16, 236.17
 MB 236.41
 Aisin AW F8FXX
 DSIH 6p805 (Geely, Ssangyong, Mahindra 6sp)
 Hyundai NWS-9638
 Hyundai/Kia SP-IV, SPH-IV, SP-IV RR
 JASO 1-A-LV
 Mitsubishi ATF-J3, ATF-PA
 Mopar 68218925AA
 Nissan Matic S, Matic W
 Saab 93 165 147
 Volvo 6 speed MY 2011-2013 (P/N 31256774 oder 31256675)
 VW G 052 540, G 055 005, G 055 162
 ZF 6 Speed (S671 090 255)

Richtwerte

Swd Rheinol ATF MBX 17	Einheit	Kennwert	Methode
Dichte bei 15°C	kg/m ³	844	DIN 51 757
Aussehen		blank	
Viskosität bei 40°C	mm ² /s	31,2	DIN 51 562
Viskosität bei 100°C	mm ² /s	6,2	DIN 51 562
Viskositätsindex		152	DIN ISO 2909
Flammpunkt COC	°C	> 190	DIN ISO 2592
Pourpoint	°C	-45	DIN ISO 3016

Warensorten-Nummer :	32850
-----------------------------	--------------

Änderungen der technischen Daten vorbehalten.
 Bitte die Vorschriften der Maschinenhersteller beachten.
 Weitere Informationen entnehmen Sie bitte dem Sicherheitsdatenblatt.

Swd Lubricants GmbH & Co. KG
 Am Schlütershof 26
 D-47059 Duisburg
 Tel.: 0203 / 31919-0
 Fax: 0203 / 3191998