

Swd Rheinol ATF DX VI - LV

AUTOMATIKGETRIEBE-FLUID ATF

Produktbeschreibung

Swd Rheinol ATF DX VI - LV - ist ein niedrig viskoses Automatikgetriebe- Fluid welches auf einer herausragenden Additivtechnologie basiert. Diese ist optimiert für Personenkraftwagen und leichte Nutzfahrzeuge.

Anwendung

Swd Rheinol ATF DX VI - LV wird in einer umfangreichen herstellerübergreifenden Auswahl europäischer, amerikanischer und asiatischer Personenfahrzeughersteller angewendet.

Eigenschaften

Swd Rheinol ATF DX VI - LV bietet folgende Vorteile:

- außergewöhnlich stabiles Oxidationsverhalten
- niedrige Viskosität für optimal Kraftstoffeinsparung
- glattere Flächen im Getriebe über einen langen Zeitraum hinweg
- ausgezeichnete Korrosions- und Rostschutzeigenschaften
- geringe Schaumneigung

Spezifikation / Empfehlung

DEXRON VI

Aisin Warner AW-1

Aisin Warner AW F8FXX

Aisin Warner JWS 3324, ATF-0WS

ATF 134 / 3353 / L12108 / M-1375.4

ATF M-1375.6 / Shell 3403-M115

Bentley P/N PY112995PA

BMW ATF 3+, ATF 6

BMW M-L12108

BMW/Mini P/N 83 22 0 142 516

BMW/Mini P/N 83 22 0 397 114

BMW/Mini P/N 83 22 2 163 514 (BMW 8072 B)

BMW/Mini P/N 83 22 2 152 426

BMW/Mini P/N 83 22 2 289 720

BMW/Mini P/N 83 22 2 305 396 (ATF 2)

BMW/Mini P/N 83 22 2 305 397

BMW/Mini P/N 83 22 2 355 599

BMW/Mini P/N 83 22 2 355 601

Chrysler/Dodge/Jeep P/N 05127382AA

Chrysler/Dodge/Jeep P/N 68043742AA

Daimler / Mercedes MB 236.12, 236.14, 236.41

FIAT 9.55550-AV1

Fiat Chrysler 8&9 Speed ATF

Fiat Chrysler AW-1

Fiat Chrysler Dex-VI

Fiat Chrysler P/N 05127382

Fiat Chrysler P/N 68157995AA/AB

Fiat Chrysler SP-4, P/N 68171866AA

Fiat Chrysler SP-IV, P/N 68171866AA

Fiat Chrysler SP-IV, P/N 68171869AA

FORD/Lincoln/Mercury Spec Ford WSS-M2C938-A/SF, P/N XT-10-QLV [LV]

FORD/Lincoln/Mercury P/N XT-6-QSP or -DSP [SP]

FORD/Lincoln/Mercury Spec WSS-M2C922-A1

GM Dex HP

GM/GMC/Opel/Saturn AW1

GM/GMC/Opel/Saturn P/N 88863400

GM/GMC/Opel/Saturn P/N 88863401

Honda/Acura DW-1, ATF Type 3.0

Honda 082000-9017 (ATF Type 3.1)

Hyundai/Kia NWS-9638 T-5

Hyundai/Kia WS, spec NWS-9638

Hyundai/Kia P/N 040000C90SG

Hyundai/Kia SP4-M1 / SP-IV / SP-IV-RR

Hyundai/Kia SPH-IV

Isuzu SCS

Jaguar 02JDE 26444 / Fluid 8432

JASO M315, Class 1A-LV

Jeep ATF LGF8

Land Rover P/N TYK500050

Land Rover LR0022460-AW-1

Land Rover P/N LR0022460: LV

Land Rover LR023288/023289

Maserati P/N 231603

Mazda FW 6A EL, FW 6AX EL

Mazda FZ

Mercon LV

Mitsubishi ATF-J3

Mitsubishi SP-IV

Mitsubishi Dia Queen ATF-MA1

Mitsubishi Dia Queen ATF-PA

Nissan/Infinity Matic-S / Matic-W

Porsche P/N 000 043 304 00

Saab P/N 93 165 147 - AW-1

Shell 3353, Shell 134, Shell 1375.4

Subaru WS

Suzuki Matic S

Toyota/Lexus/Scion WS

Volvo P/N 31 256 774, 31 256 775

VW/Audi G 052 533, G 055 005 (-A, A2)

VW/Audi G 055 540 (A2)

VW/Audi G 055 162 A2 or A6

VW/Audi G 060 162 A2

ZF Lifeguard 6 / 8 / 9



Swd Rheinol ATF DX VI - LV

AUTOMATIKGETRIEBE-FLUID ATF

Richtwerte

Swd Rheinol ATF DX VI - LV	Einheit	Kennwert	Methode
Dichte bei 15°C	kg/m ³	849	DIN 51 757
Farbe		rot	Visuell
Viskosität bei 40°C	mm ² /s	28,1	DIN 51 562
Viskosität bei 100°C	mm ² /s	5,7	DIN 51 562
Viskositätsindex		150	DIN ISO 2909
Pourpoint	°C	-45	DIN ISO 3016
Flammpunkt	°C	212	DIN ISO 2592

Warensorten-Nummer : 32847

Änderungen der technischen Daten vorbehalten.
Bitte die Vorschriften der Maschinenhersteller beachten.
Weitere Informationen entnehmen Sie bitte dem Sicherheitsdatenblatt.

Swd Lubricants GmbH & Co. KG
Am Schlütershof 26
D-47059 Duisburg
Tel.: 0203 / 31919-0
Fax: 0203 / 3191998