



Swd Rheinol Primol Power Synth CS

SAE 5W-30

HC-Synthese Hochleistungsleichtlaufmotorenöl für PKW-Motoren

Produktbeschreibung und -eigenschaften

Swd Rheinol Primol Power Synth CS SAE 5W-30 ist ein HC-Synthese Leichtlaufmotorenöl für alle PKW-Otto- und Dieselmotoren. Es wird ausschließlich unter Verwendung hochwertiger Synthese-Basisöle, kombiniert mit Additiven fortschrittlichster Technologie, hergestellt.

Swd Rheinol Primol Power Synth CS SAE 5W-30 sorgt durch seine optimierte Formulierung für reduzierten Kraftstoff- und Ölverbrauch. Das dem Leistungsniveau entsprechende Dispergiervermögen verhindert Ablagerungen und Verstopfungen im Ölkreislauf und hält damit den Motor sauber. Hervorragende Tieftemperatureigenschaften ermöglichen einen problemlosen Kaltstart des Motors und dessen schnelle Durchölung auch bei Frost. Moderne Oxidationsinhibitoren und die vollsynthetische Basis erhöhen die Gebrauchsdauer des Öles und ein sicherer Verschleißschutz ist die beste Voraussetzung für eine lange Lebensdauer des Motors.

Swd Rheinol Primol Power Synth CS SAE 5W-30 ist unter allen Betriebsbedingungen (Autobahn, Stadtverkehr, usw.) für den Einsatz in modernen PKW-Motoren mit und ohne Turbolader hervorragend geeignet.

Spezifikationen/Empfehlungen

ACEA A3 / B4
API SP / CF
MB 229.1

PSA B71 2294
Renault RN0700 / RN0710
VW 501.01 / 505.00

Richtwerte

Swd Rheinol Primol Power Synth CS SAE 5W-30	Einheit	Kennwert	Methode
Dichte bei 15°C	kg/m ³	853	DIN 51 757
Viskosität bei 40°C	mm ² /s	75,3	DIN 51 562
Viskosität bei 100°C	mm ² /s	12,4	DIN 51 562
Viskositätsindex		164	DIN ISO 2909
Dynam. Viskos.bei 30°C	mPa.s	5730	DIN 51 377
HTHS-Viskosität bei 150°C	mPa.s	min. 3,5	ASTM D5481
Pourpoint	°C	-42	DIN ISO 3016
Flammpunkt	°C	228	DIN ISO 2592
TBN	mg KOH/g	11,1	DIN ISO 3771

Warensorten-Nummer : 31371

Änderungen der technischen Daten vorbehalten.
Bitte die Vorschriften der Maschinenhersteller beachten.
Weitere Informationen entnehmen Sie bitte dem Sicherheitsdatenblatt.

Swd Lubricants GmbH & Co. KG
Am Schlütershof 26
D-47059 Duisburg
Tel.: 0203 / 3191940
Fax: 0203 / 3191998