



Swd Rheinol Primus Moly Green

SAE 0W-20

Hochleistungs-Leichtlauf-Motorenöl

Produktbeschreibung und -eigenschaften

Swd Rheinol Primus Moly Green SAE 0W-20 ist ein hochleistungs-Leichtlauf-Motorenöl, welches durch seine fortschrittliche Additivierung, besondere Grundölauswahl und einem Spezialadditiv, sicher Ablagerungen verhindert, Reibungsverluste senkt und optimal vor Verschleiß schützt. Dabei zeichnet es sich dadurch aus, dass es hochscherstabil und Niedrigviskos ist. Diese Kombination führt zur Kraftstoffeinsparung bei gleichzeitig verlängerter Lebensdauer des Motors.

Swd Rheinol Primus Moly Green SAE 0W-20 überzeugt durch:

- optimalen Öldruck unter allen Betriebsbedingungen
- hohe Schmiersicherheit
- optimale Alterungsstabilität
- exzellenten Verschleißschutz
- ausgezeichnetes Tieftemperaturverhalten
- Kraftstoffsparen und reduziertem Schadstoffausstoß

Anwendung

Swd Rheinol Primus Moly Green SAE 0W-20 ist optimal für moderne asiatische und amerikanische Benzinmotoren mit Mehrventiltechnik, Turboaufladung sowie mit und ohne Ladeluftkühlung. Zum Schutz des Motors bei langen Ölwechselintervallen und bei hohen motorischen Anforderungen.

Das Produkt ist ausschließlich für Benzin-Motoren entwickelt worden und ist nicht für Diesel-Motoren geeignet.

Spezifikationen / Empfehlungen

API SQ	Hyundai
ILSAC GF-7A	Kia
Fiat 9.55535-CR1	Mazda
Ford WSS-M2C 947-A / M2C 947-B1 /M2C 962-A1	Mitsubishi
GM dexos 1 Gen 3	Mitsubishi Dia Queen
BYD	Nissan
ChangAn	Subaru
GWM	Toyota
Honda	Wuling

Richtwerte

Swd Rheinol Primus Moly Green SAE 0W-20	Einheit	Kennwert	Methode
Dichte bei 15°C	kg/m³	845	DIN 51 757
Aussehen		grün, fluoreszierend	
Viskosität bei 40°C	mm²/s	45	DIN 51 562
Viskosität bei 100°C	mm²/s	8,5	DIN 51 562
Viskositätsindex		165	DIN ISO 2909
Dynam. Viskos.bei -35°C	mPa.s	6200	ASTM D5293
Pourpoint	°C	-42	DIN ISO 3016
Flammpunkt	°C	220	DIN ISO 2592
TBN	mg KOH/g	8,1	DIN ISO 3771

Warensorten-Nummer :	31130
----------------------	-------

