



Swd Rheinol Primus Moly Green

SAE 5W-20

Hochleistungs-Leichtlauf-Motorenöl

Produktbeschreibung und -eigenschaften

Swd Rheinol Primus Moly Green SAE 5W-20 ist ein hochleistungs-Leichtlauf-Motorenöl, welches durch seine fortschrittliche Additivierung, besondere Grundölauswahl und einem Spezialadditiv, sicher Ablagerungen verhindert, Reibungsverluste senkt und optimal vor Verschleiß schützt. Dabei zeichnet es sich dadurch aus, dass es hochscherstabil und Niedrigviskos ist. Diese Kombination führt zur Kraftstoffeinsparung bei gleichzeitig verlängerter Lebensdauer des Motors.

Swd Rheinol Primus Moly Green SAE 5W-20 überzeugt durch:

- optimalen Öldruck unter allen Betriebsbedingungen
- hohe Schmierversicherheit
- optimale Alterungsstabilität
- exzellenten Verschleißschutz
- ausgezeichnetes Tieftemperaturverhalten
- Kraftstoffsparen und reduziertem Schadstoffausstoß

Anwendung

Swd Rheinol Primus Moly Green SAE 5W-20 ist optimal für moderne asiatische und amerikanische Benzinmotoren mit Mehrventiltechnik, Turboaufladung sowie mit und ohne Ladeluftkühlung. Zum Schutz des Motors bei langen Ölwechselintervallen und bei hohen motorischen Anforderungen.

Das Produkt ist ausschließlich für Benzin-Motoren entwickelt worden und ist **nicht** für Diesel-Motoren geeignet.

Spezifikationen / Empfehlungen

API SQ
ILSAC GF-7A
Chrysler MS-6395
Daihatsu
Fiat 9.55535-CR1
Ford WSS-M2C 930-A / M2C 945-A / M2C 945-B1 / M2C 960-A1
GM 6094 M
GM dexos 1 Gen 3

Honda
Hyundai
Kia
Mazda
Mitsubishi
Mitsubishi Dia Queen
Nissan
Subaru
Toyota

Richtwerte

Swd Rheinol Primus Moly Green SAE 5W-20	Einheit	Kennwert	Methode
Dichte bei 15°C	kg/m³	850	DIN 51 757
Aussehen		grün, fluoreszierend	
Viskosität bei 40°C	mm²/s	50,5	DIN 51 562
Viskosität bei 100°C	mm²/s	8,8	DIN 51 562
Viskositätsindex		154	DIN ISO 2909
Dynam. Viskos. bei -30°C	mPa.s	6480	ASTM D5293
Pourpoint	°C	-48	DIN ISO 3016
Flammpunkt	°C	230	DIN ISO 2592
TBN	mg KOH/g	7,2	DIN ISO 3771

Warensorten-Nummer : 31131

Änderungen der technischen Daten vorbehalten.
Bitte die Vorschriften der Maschinenhersteller beachten.
Weitere Informationen entnehmen Sie bitte dem Sicherheitsdatenblatt.

Swd Lubricants GmbH & Co. KG
Am Schlütershof 26
D-47059 Duisburg
Tel.: 0203 / 31919-0
Fax: 0203 / 3191998