Swd Rheinol Primol Power Synth CS SAE 5W-40

Hochleistungsleichtlaufmotorenöl für PKW-Motoren

Produktbeschreibung und -eigenschaften

Swd Rheinol Primol Power Synth CS SAE 5W-40 ist ein Leichtlaufmotorenöl für alle PKW-Otto- und Dieselmotoren. Es wird unter Verwendung von hochwertigen Hydrocrack-Komponenten (HC) aus der Synthese-Technologie kombiniert und mit technologisch hochentwickelten Additiven hergestellt.
Es ist auch unter erschwerten Betriebsbedingungen für den Einsatz in modernen PKW-Motoren mit und ohne Turbolader hervorragend geeignet.

Swd Rheinol Primol Power Synth CS SAE 5W-40 sorgt durch seine optimierte Formulierung für reduzierten Kraftstoff- und Ölverbrauch. Aufgrund seines überragenden Viskositäts-/Temperatur-Verhaltens verfügt es über eine Mehrbereichscharakteristik, die einen Ganzjahreseinsatz in Bereichen mit großen täglichen und oder jahreszeitlichen Temperaturschwankungen zulässt. Durch den Zusatz eines speziellen Boosters wurde das Qualitätsniveau auf API SN angehoben, wodurch Verbesserungen in den Eigenschaften Oxidationsstabilität, Schutz vor Ablagerungen, Verschleißschutz und Tieftemperaturverhalten erzielt wurden. Das führt zur verbesserten Sauberkeit des Motors und letztlich zu dessen längerer Lebensdauer.

Spezifikationen/Empfehlungen

ACEA A3 / B4
API SQ
MB 229.1
PSA B71 2294
Renault RN0700 / RN0710
VW 501.01 / 505.00

Richtwerte

Swd Rheinol Primol Power Synth CS SAE 5W-40	Einheit	Kennwert	Methode
Dichte bei 15°C	kg/m³	852	DIN 51 757
Viskosität bei 40°C	mm²/s	82,6	DIN 51 562
Viskosität bei 100°C	mm²/s	13,5	DIN 51 562
Viskositätsindex		167	DIN ISO 2909
Dynam. Viskos.bei -30°C	mPa.s	5950	DIN 51 377
HTHS-Viskosität bei 150°C	mPa.s	min. 3,5	ASTM D5481
Pourpoint	°C	-39	DIN ISO 3016
Flammpunkt	°C	226	DIN IS0 2592
TBN	mg KOH/g	10,9	DIN ISO 3771
Warensorten-Nummer :		**31244**	

Änderungen der technischen Daten vorbehalten.
Bitte die Vorschriften der Maschinenhersteller beachten.
Weitere Informationen entnehmen Sie bitte dem Sicherheitsdatenblatt.

Swd Lubricants GmbH & Co. KG
Am Schlütershof 26
D-47059 Duisburg
Tel.: 0203 / 31919-0
Fax: 0203 / 3191998