Swd Rheinol Primol Power Synth CS SAE 15W-40

Hochleistungsleichtlaufmotorenöl für PKW-Motoren

Produktbeschreibung und -eigenschaften

Swd Rheinol Primol Power Synth CS SAE 15W-40 ist ein Hochleistungs-Leichtlaufmotorenöl für alle PKW-Otto- und Dieselmotoren. Es wird unter Verwendung hochwertiger Synthese-Komponenten und mineralischen Grundölen, kombiniert mit Additiven fortschrittlichster Technologie, hergestellt.
Es ist auch unter erschwerten Betriebsbedingungen für den Einsatz in modernen PKW-Motoren mit und ohne Turbolader, sowie für leichte Nutzfahrzeuge hervorragend geeignet.

Swd Rheinol Primol Power Synth CS SAE 15W-40 sorgt durch seine optimierte Formulierung für reduzierten Kraftstoff- und Ölverbrauch. Aufgrund seiner Viskositätsspanne ist es für den Ganzjahreseinsatz geeignet. Durch den Zusatz eines speziellen Boosters wurde das Qualitäts-niveau auf API SN angehoben, wodurch Verbesserungen in den Eigenschaften Oxidationsstabilität, Schutz vor Ablagerungen, Verschleißschutz und Tieftemperaturverhalten erzielt wurden. Das führt zur verbesserten Sauberkeit des Motors und letzlich zu dessen längerer Lebensdauer.

Spezifikationen / Empfehlungen

ACEA A3/B4
API SP
MB 229.1

Richtwerte

Swd Rheinol Primol Power Synth CS SAE 15W-40	Einheit	Kennwert	Methode
Dichte bei 15°C	kg/m³	862	DIN 51 757
Viskosität bei 40°C	mm²/s	97,8	DIN 51 562
Viskosität bei 100°C	mm²/s	14,6	DIN 51 562
Viskositätsindex		154	DIN ISO 2909
Dynam. Viskos.bei -20°C	mPa.s	3780	DIN 51 377
Pourpoint	°C	-42	DIN ISO 3016
Flammpunkt	°C	228	DIN IS0 2592
TBN	mg KOH/g	10,8	DIN ISO 3771
Warensorten-Nummer :		**31444**	

Änderungen der technischen Daten vorbehalten. Bitte die Vorschriften der Maschinenhersteller beachten. Weitere Informationen entnehmen Sie bitte dem Sicherheitsdatenblatt.

Swd Lubricants GmbH & Co. KG
Am Schlütershof 26
D-47059 Duisburg
Tel.: 0203 / 31919-0
Fax: 0203 / 3191998