Swd Rheinol Fouke 4T
SAE 5W40 FHC

Vollsynthetisches Hochleistungs-Mehrbereichsöl für Motorräder

Produktbeschreibung und -eigenschaften

Swd Rheinol Fouke 4T 5W40 FHC ist ein vollsynthetisches Hochleistungs-Spezialmotorenöl für Motorräder mit luft- und wassergekühlten 4-Takt-Motoren höchster Leistung.
Es ist der ideale Partner für alle sportlichen Motorräder, auf der Straße und im Gelände.
Die hohe Leistungsfähigkeit wird durch eine Kombination aus hochwertigen Grundölen und bewährten Additiven gewährleistet.

Swd Rheinol Fouke 4T 5W40 FHC bietet

- optimale Schmierwirkung im Motor und Getriebe und sichere Funktion nasser Kupplungen auch unter extremen Betriebsbedingungen und bei Dauerbetrieb.
- hervorragende Motorsauberkeit, besonders an Kolben und Ventilen.
- gutes Kaltstartverhalten.

Spezifikationen / Empfehlungen

API SP
JASO MA2

Richtwerte

Swd Rheinol Fouke 4T SAE 5W40 FHC	Einheit	Kennwert	Methode
Dichte bei 15°C	kg/m³	847	DIN 51 757
Viskosität bei 40°C	mm²/s	87,6	DIN 51 562
Viskosität bei 100°C	mm²/s	14,4	DIN 51 562
Viskositätsindex		171	DIN ISO 2909
Dynam. Viskos.bei -30°C	mPa.s	6130	DIN 51 377
Pourpoint	°C	-42	DIN ISO 3016
Flammpunkt	°C	224	DIN IS0 2592
TBN	mg KOH/g	6,5	DIN ISO 3771
Warensorten-Nummer :		**32313**	

Änderungen der technischen Daten vorbehalten.
Bitte die Vorschriften der Maschinenhersteller beachten.
Weitere Informationen entnehmen Sie bitte dem Sicherheitsdatenblatt.

Swd Lubricants GmbH & Co. KG
Am Schlütershof 26
D-47059 Duisburg
Tel.: 0203 / 31919-0
Fax: 0203 / 3191998