Swd Rheinol Primus LLD
SAE 0W-20

Hochleistungs-Leichtlaufmotorenöl für PKW-Motoren

Produktbeschreibung und -eigenschaften

Swd Rheinol PRIMUS LLD SAE 0W-20 ist ein hochlegiertes Ganzjahres-Leichtlauföl für PKW - Motoren, für die Fuel Economy (FE) Öle vorgeschrieben bzw. freigegeben sind. Die niedrige Viskosität der speziellen Grundöle aus der Synthese-Technologie sorgt mit schneller Durchölung und geringen Reibungswiderständen für eine spürbare Reduzierung des Kraftstoffverbrauchs und der Schadstoffemissionen.

Swd Rheinol PRIMUS LLD SAE 0W-20 ist allen thermischen und mechanischen Belastungen gewachsen, die in modernen, auf Fuel Economy ausgelegten Pkw-Motoren auftreten können.

- hohes Reinigungs-und Schmutztragevermögen (Detergent/Dispersant) sorgen für ausgezeichnete Sauberkeit des Motors
- hervorragender Leichtlaufcharakter durch spezielle reibungsvermindernde Zusätze
- wirtschaftliches Ganzjahresöl mit nachgewiesener Kraftstoffeinsparung
- schont die Umwelt durch reduzierte Emissionen von CO_2 und Partikeln

Spezifikationen / Empfehlungen

ACEA C5, C6
API SP
MB 229.71
Ford WSS-M2C952-A1
GM dexos D
Haval (GWM)
MG (SAIC)
Opel OV0401547-A20
Jaguar / Land Rover STJLR.03.5006
Li-auto

Richtwerte

Swd Rheinol Primus LLD SAE 0W-20	Einheit	Kennwert	Methode
Dichte bei 15°C	kg/m³	846	DIN 51 757
Viskosität bei 40°C	mm²/s	41,7	DIN 51 562
Viskosität bei 100°C	mm²/s	8,3	DIN 51 562
Viskositätsindex		176	DIN ISO 2909
Dynam. Viskos.bei -35°C	mPa.s	5820	DIN 51 377
Pourpoint	°C	-45	DIN ISO 3016
Flammpunkt	°C	228	DIN IS0 2592
TBN	mg KOH/g	7,4	DIN ISO 3771

Warensorten-Nummer :	**31150**

Änderungen der technischen Daten vorbehalten.
Bitte die Vorschriften der Maschinenhersteller beachten.
Weitere Informationen entnehmen Sie bitte dem Sicherheitsdatenblatt.

Swd Lubricants GmbH & Co. KG
Am Schlütershof 26
D-47059 Duisburg
Tel.: 0203 / 31919-0
Fax: 0203 / 3191999