

DER STEINRECHEN RR4300E

räumt auf!



Der Steinrechen RR4300E ist die ideale Ergänzung zum Steinsammler NT60E! Mit dem Steinrechen RR4300E lassen sich sehr schnell alle Steine in schmalen Reihen gruppieren, wo der Steinsammler NT60E sie leicht aufnehmen kann. Der unabhängig betriebene Steinrechen kann dabei weiterfahren, während der Steinsammler zum Entladen immer wieder anhält. Dadurch lassen sich auf großen Flächen mehr Steine in kürzerer Zeit entfernen.

Transport- und Arbeitsmodus


Einfache hydraulische Umschaltung zwischen Transport- und Arbeitsmodus!



Transport



Arbeit



Der Rotor - das Herzstück des Steinrechens

Der Steinrechen RR4300E bietet einen einstellbaren Arbeitswinkel zwischen 10 und 30 Grad sowie eine Höhenverstellung für komfortables und effizientes Arbeiten. Die Zinken des Steinrechens besitzen eine gehärtete Oberfläche, sind einzeln austauschbar und lassen sich beidseitig einsetzen.

RR4300E TECHNISCHE DATEN



Rechenbreite:	4,07 m
(bei 20 Grad Arbeitswinkel)	
Rotorlänge	4,34 m
Zinkenwinkelmindestens	10 Grad
	höchstens 30 Grad
Max. Rotordrehzah	154 U/min
Transportbreite	2,51 m
Arbeitsbreite - 20 Grad	4,96 m
Transportlänge	6,23 m
Arbeitslänge - 20 Grad	6,42 m
Höhe	1,84 m
Gewicht	1.810 kg
Stützlast	Transport - 570 kg
	Arbeit - 470 kg
Reifengröße	11L - 15F

Reifendruck	413 kPa (max)
Hydraulikantrieb	Ja
Erforderliche Antriebskraft (min.)	65 PS (48,5 kW)
Erlaubte Antriebskraft (max.)	75 PS (56,0 kW)
Anzahl erf. Hydraulikanschlüsse	3
Hydraulikdruck (max. Überdruck)	207 bar
Erf. Hydraulikdurchfluss	50 l/min
Hydraulikkupplung	Ja
Hydraulikantrieb	Ja
Rechentyp	Rotor
Anzahl austauschbarer Zinken	100
Austauschbare und beidseitig nutzbare Zinken	Ja
Gehärtete Oberfläche	Rotorzinken

Alle Angaben wurden sorgfältig zusammengestellt und sind zum Zeitpunkt der Drucklegung der Broschüre korrekt. Dennoch können sich technische Daten jederzeit ändern.

Die jeweils aktuellen Informationen erhalten Sie unter: www.highlinemfg.com

Rechts/links bezieht sich immer auf die Fahrtrichtung vorwärts