

Moniteur de flux de semences MP36 PRO

MP36 PRO peut contrôler jusqu'à 36 rangs pour :

- Semoirs pneumatiques
- Semoirs monograines
- Engrais localisés

2 modes de fonctionnement :

1. Moniteur de flux de semences et d'engrais (Bouchage)
2. Moniteur de population/m et ha (Comptage)

Ces 2 modes peuvent travailler en simultané 18 rangs de semis (Comptage) et 18 rangs de d'engrais (Bouchage).



Caractéristiques

- Flux de semences de semoir pneumatique
- Flux de semences de semoir monograine
- Comptage de population pour monograine (avec compteur de vitesse GPS SVA)
- Compteur d'ha (avec compteur de vitesse GPS SVA)
- Mise en œuvre et utilisation simple
- Tests automatiques
- Identifie les rangs nécessitant une surveillance
- Compatible avec les capteurs DICKEY-john et Agrosystem pour semences et engrais

Facile à utiliser

- Mise en œuvre simple
- Pas besoin de calibration

Affichage

- Statuts de rangs visualisé par un code couleur
- Ecran cristaux liquides coloré pour une bonne vision nocturne
- Alarmes programmables : audibles et lumineuses
- Info : vitesse, surface semée (avec compteur de vitesse GPS SVA) et rapports d'erreurs rang/rang
- Affichage de la population (avec compteur de vitesse GPS SVA)



 **agrosystem**