

AGEPAN OSB 3 ECOBOARD

Rohgewicht ≥ 600 kg/cbm, formaldehydfrei verleimt

OSB-Platte für tragende Zwecke zur Verwendung im Trocken- und Feuchtbereich

Gerade Kante ungeschliffen	Stärke in mm					
	12	15	18	20	22	25
Format in m						
2,50 x 5,00		16	13		11	10
1,25 x 5,00		50	26		22	18
1,25 x 3,30		50				
1,25 x 3,00	68	54	44			
1,25 x 2,80	68	54	44			
1,25 x 2,65	68	54				
1,25 x 2,50	80	64	54	49	44	39

Nut und Feder ungeschliffen	Stärke in mm					
	12	15	18	22	25	30
Format in m						
0,625 x 2,50	80	64	54	44	39	
0,675 x 2,50 *	80	64	54	44	39	32
1,25 x 2,50	80	64	54	44	39	

* auch mit geschliffener Oberfläche lieferbar

AGEPAN OSB 4 ECOBOARD

Rohgewicht ≥ 610 kg/cbm, formaldehydfrei verleimt

Hochbelastbare OSB-Platte für tragende Zwecke zur Verwendung im Trocken- und Feuchtbereich

Gerade Kante ungeschliffen	Stärke in mm			
	12	15	18	22
Format in m				
1,25 x 3,00		54		
1,25 x 2,80		54		
1,25 x 2,65		54		
1,25 x 2,50		64		44

Nut und Feder ungeschliffen	Stärke in mm			
	15	18	22	25
Format in m				
0,675 x 2,50	64	54	44	39
1,25 x 2,50	64	54	44	

Ab Lager lieferbar

Auf Bestellung lieferbar

Anzahl Platten pro Paket



3-Schicht-Platte Fichte

Vielseitig einsetzbare, verleimte Holzwerkstoffplatte
Verleimung SWP/2 nach EN 13017-1

Gerade Kante		Stärke in mm								
Qualität	Format in m	13	15	19	22	27	32	42	50	60
AB/B	1,25 x 5,00	40	32	25	25	20	15	12		
	2,05 x 5,00	40	32	25	25	20	15	12		
B/C+	1,25 x 3,00			25						
	1,25 x 5,00	40	32	25	25	20	15	12	10	8
	2,05 x 5,00	40	32	25	25	20	15	12	10	8
B/C	1,25 x 5,00			25	25	20				
	2,05 x 5,00			25	25	20				
C+/C	1,25 x 5,00	40	32	25	25	20	15	12	10	8
	2,05 x 5,00	40	32	25	25	20	15	12	10	8

Nut und Feder		Stärke in mm								
Qualität	Format in m	13	15	19	22	27	32	42	50	60
B/C	0,653 x 2,475			25						
	1,225 x 2,475			25						
	1,225 x 4,975			25	25					

Andere Holzarten auf Anfrage lieferbar!



3-Schicht-Platte Lärche

B/C, stumpf

	Breite in mm
Format in m	19
1,25 x 5,00	25

Ab Lager lieferbar

Auf Bestellung lieferbar

xx

xx

Anzahl Platten pro Paket

Wir beraten Sie gerne: +49 2441 7799220 oder hilger-holz.de

Finnisches Nadelsperrholz

Qualität III/III

Gerade Kante	Stärke in mm			
Format in m	15	18	21	24
1,25 x 2,50	64	55	45	40

Elliotispine Nadelsperrholz

Qualität C+/C

Gerade Kante	Stärke in mm				
Format in m	9	12	15	18	20
1,25 x 2,50	100	75	60	50	45

Sieb/Film Birkenperrholz

BFU 100

Gerade Kante	Stärke in mm							
Format in m	9	12	15	18	21	24	27	30
1,25 x 2,50	65	50	40	35	30	25	22	20
1,50 x 3,00	65	50	40	35	30	25	22	20

 Ab Lager lieferbar

 Auf Bestellung lieferbar

 xx

 xx

Anzahl Platten pro Paket



ESB-Plus P5

universelle Holzbauplatte mit einem Formaldehyd-Gehalt von kleiner $\leq 0,03$ ppm
niedrige VOC-Emissionen | min. 620 kg/m³

Nut und Feder geschliffen	Stärke in mm			
	15	18	22	25
Format in m				
0,675 x 2,58	60	49	40	36

stumpf geschliffen	Stärke in mm	
	15	22
Format in m		
1,25 x 2,595		40
1,25 x 2,80	60	
1,25 x 3,00	60	



Ab Lager lieferbar

Auf Bestellung lieferbar

xx

xx

Anzahl Platten pro Paket

Wir beraten Sie gerne: +49 2441 7799220 oder hilger-holz.de