

Guyana Teak/ Basralocus

Oberfläche beidseitig glatt
Lagernd in 1,25 bis 4,88 m | alle 30 cm nach Verfügbarkeit



Stärke in mm	Breite in mm	
	25	90

Hochgebirgslärche, technisch getrocknet

4-seitig gehobelt mit gerundeten Kanten, 1 Sichtseite
Lagernd in 3,00/4,00/5,00 m



Stärke in mm	Breite in mm	
	25	140

Terrassendielen kanadische Douglasie

unbehandelt, 4-seitig gehobelt, gerundete Kanten, 1 Sichtseite
Lagernd in 3,05/4,27/5,18 m nach Verfügbarkeit



Stärke in mm	Breite in mm	
	27	143

Ab Lager lieferbar

Auf Bestellung lieferbar

xx

xx

Anzahl Stück pro Paket

Bambus CTECH Systemdielen CeramiX®

einseitig 8 feine Nuten, einseitig glatt, Stirnseiten gefast
Lagernd in 3,05 m



	Breite in mm
Stärke in mm	137
20	

Bambus XTR Systemdielen, thermobehandelt

einseitig 8 feine Nuten, einseitig glatt, Stirnseiten N+F
Lagernd in 1,85 m



	Breite in mm
Stärke in mm	178
20	

Walaba Surinamholz, technisch getrocknet

beidseitig glatt gehobelt, runde Kante (R3)
Lagernd in 1,25 bis 4,88 m | alle 30 cm nach Verfügbarkeit



	Breite in mm	
Stärke in mm	90	140
25		

 Ab Lager lieferbar

 Auf Bestellung lieferbar

 xx

 xx

Anzahl Stück pro Paket

Aluminium

mit Schraubkanal, Systemprofil Eveco
Lagernd in 4,00 m



	Breite in mm
Stärke in mm	39
24	

Walaba

gehobelt, Kanten gefast
Lagernd von 1,55 und 4,88 m (nach Verfügbarkeit)



	Breite in mm
Stärke in mm	68
40	

 Ab Lager lieferbar

 Auf Bestellung lieferbar

 xx

 xx

Anzahl Stück pro Paket