



Desmo450 MX Factory

Engine / Tipo	Desmo450, single cylinder, Desmodromic timing system 4 valves DOHC, hydraulic tensioner, semi dry sump, liquid cooled / Desmo450, monocilíndrica, sistema de distribución desmodrómico con 4 válvulas DOHC, tensor hidráulico, cárter semiseco, refrigeración líquida
Displacement / Cilindrada	449.6 cc (27.4 cu in) / 449,6 cc
Power / Potencia	63.5 hp (46.7 kW) @ 9,400 rpm / 63,5 CV (46,7 kW) a 9.400 rpm
Torque / Par motor	53.5 Nm (5.5 kgm, 39 lb ft) @ 7,500 rpm / 53,5 Nm (5,5 kgm, 39 lb ft) a 7.500 rpm
Frame / Chasis	Aluminum welded, with cast, forged and extruded parts / Aluminio soldado, con piezas forjadas, extruidas y de fundición
Front suspension / Suspensión delantera	Showa upside down front fork Ø 49 mm fully adjustable. Dark Kashima coating on outer tubes. TiO coating and Superfinishing on inner tubes / Horquilla delantera de barras invertidas Showa Ø 49 mm, completamente ajustable. Recubrimiento Dark Kashima en los tubos exteriores. Recubrimiento de TiO y superacabado en los tubos interiores
Front tyre / Neumático delantero	Pirelli Scorpion MX32 Mid-Soft 80/100 R21"
Rear suspension / Suspensión trasera	Showa mono shock, fully adjustable. Dark Kashima coating on shock body. TiO coating and Superfinishing on piston rod / Mono-amortiguador Showa, completamente ajustable. Recubrimiento Dark Kashima en el cuerpo del amortiguador. Recubrimiento de TiO y superacabado en el vástago del pistón
Pneumatico posteriore / Rear tyre	Pirelli Scorpion MX32 Mid-Soft 110/90 R19
Front brake / Freno delantero	Galfer Ø 260 mm single disc, Brembo 2-piston floating caliper / Monodisco Galfer de Ø 260 mm, pinza flotante Brembo de 2 pistones
Rear brake / Freno trasero	Galfer Ø 240 mm single disc, Brembo 1-piston floating caliper / Monodisco Galfer de Ø 240 mm, pinza flotante Brembo de 1 pistón
Wet weight no fuel / Peso en orden de marcha sin combustible	104 kg (229 lb) / 104 kg
Seat height / Altura asiento	970 mm (38.2 in) / 970 mm
Fuel tank capacity / Capacidad del depósito	7.2 l (1.9 US gal) / 7,2 l
Safety equipment / Equipamiento de seguridad	Riding Modes, Ducati Traction Control (DTC), Engine Brake Control (EBC), Hourmeter, Ducati Fall Detection / Riding Modes, Ducati Traction Control (DTC), Engine Brake Control (EBC), Horómetro, Sensor de caídas Ducati
Standard equipment / Equipamiento estándar	Quick shift up, Lithium-ion battery, Quick adjustment buttons, Power Launch, Ergal machined triple clamp / Quick shift up, Batería de iones de litio, Pulsadores de ajuste rápido, Power Launch, Abrazadera triple mecanizada Ergal
Provided equipment / Equipamiento Incluido	Ducati Com-Link Wi-Fi module and X-Link App*, Holeshoot device, Front disc guard, Skidplate / Módulo Wi-Fi Ducati Com-Link y aplicación X-Link*, Dispositivo Holeshoot, Protector de disco delantero, Cubrecárter

* Bike specifications and equipment may vary from market to market. Please refer to your local dealer for further information/ * Las especificaciones y el equipamiento de la moto pueden variar de un mercado a otro. Para más información, ponerse en contacto con el concesionario más cercano.

** Only for countries where Euro 5+ standard applies / **Solo para países donde se aplica la norma Euro 5+