

KROMA® Displayboard



DOBBELTSIDET HVID DISPLAYBOARD MED FREMRAGENDE PRINT- OG BEARBEJDNINGSEGENSKABER
MILJØVENLIGT PAPERKARTON | PVC-FRI | PEFC-CERTIFICERET | 100% GENANVENDELIG

KROMA® Displayboard er kendetegnet ved sin fremragende printkvalitet og ideelle bearbejdelighed. Ekstra glatte overflader, en lys kerne, god planhed, høj stivhed og lav vægt gør denne plade i førsteklasses kvalitet til det ideelle stive materiale til skilte, displays og emballage.



BESKRIVELSE

- Flot ensartet hvid overflade på begge sider
- Printbar på begge sider
- Rene skærekanter
- Fremragende planhed og høj stivhed
- Lav vægt
- 3 – 5 mm: i henhold til DIN EN 13501-1 klasse E
- Mange tykkelser og størrelser



ANVENDELSER

- Signs & Graphics
- POS/POP Displays
- Indendørs skilte, Hængende skilte
- Udstillinger, Messe skilte
- Kunst og kontormiljø
- Bøger, Bokse, Kalendere, Foto
- Emballage
- Industrielle anvendelser



PRINT OG BEARBEJDNING

- Storformat digital print
- Screen printing/Serigrafi
- Offsettryk (1 mm)
- Laminering
- Stansning
- Skæring (Digital, Laser, Guillotine)



BÆREDYGTIGHED

- Lavet af genanvendelig råmateriale (papirfibre)
- PEFC-certificeret (optional FSC®)
- 100% recyclable
- Nem bortskaffelse som papiraffald
- Miljøvenligt alternativ til plastplader



ISO
9001:2015

MADE
IN
GERMANY



KROMA® Displayboard



Vægt - Tykkelse - Plademål

Vægt (g/m ²)	Tykkelse (mm)	Plademål (mm)								
565	1.0	<u>700</u> x 1000	<u>750</u> x 1000	<u>1400</u> x 1000	<u>1500</u> x 1000	<u>1540</u> x 1040	<u>880</u> x 1240	-	<u>1220</u> x 2440	-
800	1.5	<u>700</u> x 1000	<u>750</u> x 1000	<u>1400</u> x 1000	<u>1500</u> x 1000	<u>1540</u> x 1040	<u>880</u> x 1240	<u>1220</u> x 1600	-	<u>1530</u> x 3050
990	2.0	<u>700</u> x 1000	<u>750</u> x 1000	<u>1400</u> x 1000	<u>1500</u> x 1000	<u>1540</u> x 1040	<u>880</u> x 1240	<u>1220</u> x 1600	<u>1220</u> x 2440	<u>1530</u> x 3050
1195	2.5	<u>700</u> x 1000	<u>750</u> x 1000	<u>1400</u> x 1000	<u>1500</u> x 1000	<u>1540</u> x 1040	<u>880</u> x 1240	-	-	-
1415	3.0	<u>700</u> x 1000	<u>750</u> x 1000	<u>1400</u> x 1000	<u>1500</u> x 1000	<u>1540</u> x 1040	<u>880</u> x 1240	<u>1220</u> x 1600	<u>1220</u> x 2440	<u>1530</u> x 3050
1730	3.8	<u>700</u> x 1000	-	<u>1400</u> x 1000	<u>1500</u> x 1000	-	<u>880</u> x 1240	<u>1220</u> x 1600	<u>1220</u> x 2440	<u>1530</u> x 3050
2180	5.0	-	-	-	-	-	-	-	<u>1220</u> x 2440	<u>1530</u> x 3050

Tal som IKKE er understreget, angiver fiberretning i Kroma Display Board pladen
f.eks. 700 x 1000 – her er fiberretning 1000 mm
Custom size og andre tykkelser på forespørgsel

Specifikationer:

Egenskaber/Enhed											Standard/Method	Tolerance
Vægt(g/m ²)	565	800	990	1195	1305	1415	1620	1730	2180			+/- 5%
Tykkelse (mm)	1.0	1.5	2.0	2.5	2.7	3.0	3.5	3.8	5.0			+/- 5%
Mellembinding	> 100	> 100	> 100	> 100	> 100	> 100	> 100	> 100	> 100	> 100	Scott Bond J/m ²	min. 80
Moisture absolute	8.5*	8.5*	8.5*	8.5*	8.5*	8.5*	8.5*	8.5*	8.5*	8.5*	DIN EN 20 287 %	+/- 1
Brightness surface	86	86	86	86	86	86	86	86	86	86	ISO 2470 %	+/- 2
Gloss	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	60°	+/- 2
Cobb Surface	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	Cobb 60, g/m ²	min. 30 max. 60
Surface smoothness	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	ISO/DIS 8791-4 PPS, 10µm	max 1.3
pH-værdi	> 7	> 7	> 7	> 7	> 7	> 7	> 7	> 7	> 7	> 7	ISO 6588	

* Mål / Test klima: 23°C / 50% relativ fugtighed



ISO
9001:2015

MADE
IN
GERMANY

KROMA® Displayboard



DOBBELTSIDET HVID DISPLAYBOARD MED FREMRAGENDE PRINT- OG BEARBEJDNINGSEGENSKABER
MILJØVENLIGT PAPERKARTON | PVC-FRI | PEFC-CERTIFICERET | 100% GENANVENDELIG

KROMA® Displayboard er kendetegnet ved sin fremragende printkvalitet og ideelle bearbejdelighed. Ekstra glatte overflader, en lys kerne, god planhed, høj stivhed og lav vægt gør denne plade i førsteklasses kvalitet til det ideelle stive materiale til skilte, displays og emballage.

Print



AGFA

Canon

durst

Certified for
HP Latex Inks

KOENIG & BAUER

swissprint

THIEME

Skæring



eurolaser



KONIGSBERG

POLAR

Summa

trotec®

ZUND

og mange flere