

EDITION

OUTLINES

FABRICS


CINDER
TENSAR



CINDER MARINE
12 02 705



TENSAR MARINE
12 02 706



CINDER ARCTIC
12 02 702



TENSAR ARCTIC
12 02 703



CINDER TURQUOISE
12 02 782



TENSAR TURQUOISE
12 02 783



CINDER AQUA VERDE
12 02 894



TENSAR AQUA VERDE
12 02 895



CINDER FLAX
12 02 103



TENSAR FLAX
12 02 104



CINDER SHALE
12 02 016



TENSAR SHALE
12 02 017




CINDER HEMP
12 02 107



TENSAR HEMP
12 02 108




CINDER SEPIA
12 02 105



TENSAR SEPIA
12 02 106



CINDER ALABASTER
12 02 101



TENSAR ALABASTER
12 02 102



CINDER RED DUNE
12 02 505



TENSAR RED DUNE
12 02 506




CINDER CORALLINE
12 02 406



TENSAR CORALLINE
12 02 407



CINDER TANGERINE
12 02 303



TENSAR TANGERINE
12 02 304



CINDER CUSTARD
12 02 203



TENSAR CUSTARD
12 02 204



CINDER VERDUN
12 02 908



TENSAR VERDUN
12 02 909



CINDER EUCALYPTUS
12 02 905



TENSAR EUCALYPTUS
12 02 906



CINDER SAGE
12 02 902



TENSAR SAGE
12 02 903




CINDER GRAVEL
12 02 004



TENSAR GRAVEL
12 02 005



CINDER BASALT
12 02 006



TENSAR BASALT
12 02 007

EN

CINDER	
Composition	100% Recycled Polyester FR inherent
Weight	340 gr / m²
Roll Width	140 cm
Roll Length	± 55 m
Durability	
Abrasion Resistance	≥100.000 martindale ISO 12974
Colour fastness to light	6 EN ISO 105 B02
Colour fastness to rubbing	dry: 4 wet: 4 EN ISO 105 X12
Pilling	4-5 ISO 12945-2

TENSAR

Composition	100% Recycled Polyester FR inherent
Weight	340 gr / m²
Roll Width	150 cm
Roll Length	± 50 m
Durability	
Abrasion Resistance	≥100.000 martindale ISO 12974
Colour fastness to light	6 EN ISO 105 B02
Colour fastness to rubbing	dry: 4 wet: 4 EN ISO 105 X12
Pilling	4-5 ISO 12945-2

Application	Upholstery, Drapery
Category	12 - Plains
Availability	Cut-length
Custom colors: minimum 220 m	

Fire Safety
Brandveiligheid
Sécurité incendie

M1 NFP 92507	
EN1021 1-2	CM Foam 35 kg/m³
BS 5852 CRIB5	CM Foam 35 kg/m³
BS 5852 1-2	
B1 DIN 4102	
CLASS 1 UNI 9175	
AM18 NFD 60-013	
CAL 117	
IMO-2010 FTP Code Annex 1 Part 7-8	
CLASS 1 UNI 8456	

NL

CINDER	
Compositie	100% Recycled Polyester FR inherent
Gewicht	340 gr / m²
Breedte	140 cm
Lengte	± 55 m
Duurzaamheid	
Slijtvastheid	≥100.000 martindale ISO 12974
Lichtechtheid	6 EN ISO 105 B02
Kleurvastheid na wrijven	droog: 4 nat: 4 EN ISO 105 X12
Pilling	4-5 ISO 12945-2

TENSAR

Compositie	100% Recycled Polyester FR inherent
Gewicht	340 gr / m²
Breedte	140 cm
Lengte	± 55 m
Duurzaamheid	
Slijtvastheid	≥100.000 martindale ISO 12974
Lichtechtheid	6 EN ISO 105 B02
Kleurvastheid na wrijvenw	droog: 4 nat: 4 EN ISO 105 X12
Pilling	4 -5 ISO 12945-2

Toepassing	Stoffering, Draperie
Categorie	12 - Effen
Beschikbaarheid	Op afsnijding
Eigen kleuren: minimum 220 m	

Maintenance

Vacuum regularly, don't brush. Clean spots with a damp cloth. Washable without losing flame retardancy.

Onderhoud

Regelmatig stofzuigen, niet borstelen. Vlekken reinigen met een vochtige doek. Wasbaar zonder verlies van vlamvertragendheid.

Nettoyage

Aspirez régulièrement, ne brossez pas. Nettoyez les taches avec un chiffon humide. Lavable sans perdre ses propriétés ignifuges.



FR

CINDER	
Composition	100% Polyester Recyclé FR inherent
Poids	340 gr / m²
Largeur	140 cm
Longueur	± 55 m
Durabilité	
Résistance à l'abrasion	≥100.000 martindale ISO 12974
Résistance à la lumière	6 EN ISO 105 B02
Solidité au frottement	sec: 4 humide: 4 EN ISO 105 X12
Pilling	4-5 ISO 12945-2

TENSAR

Composition	100% Polyester Recyclé FR inherent
Poids	340 gr / m²
Largeur	140 cm
Longueur	± 55 m
Durabilité	
Résistance à l'abrasion	≥100.000 martindale ISO 12974
Résistance à la lumière	6 EN ISO 105 B02
Solidité au frottement	dry: 4 wet: 4 EN ISO 105 X12
Boulochage	4-5 ISO 12945-2

Application	Tapisserie, Draperie
Catégorie	12 - Unis
Disponibilité	En coupe à la longueur
Couleurs personnalisées: minimum 220 m	

Usage Recommendation

Minor variations between dye lots are normal. For best results, use a single dye lot for your project.

Gebruiksadvies

Kleine variaties tussen verbatches zijn normaal. Voor het beste resultaat gebruik je één enkele verfbatch voor je project.

Recommandation d'utilisation

De légères variations entre les lots de teinture sont normales. Pour de meilleurs résultats, utilisez un seul lot de teinture pour votre projet.