

STATIV MED UTBYTTBAR TROMMEL



800m Utbyttbar trommel

For å koble fra trommelen fjernes en enkel låsetapp etter at trommelen er senket ned på bakken. Traktoren kan da rygges ut fra trommel for å plukke opp en annen trommel med eller uten slange. Det er ingen hydraulikkslanger eller andre tilkoblinger som må kobles fra trommel. Trommelen drives av en kraftig hydraulisk motor fra Danfoss.

Egenskaper

- Trommler tilgjengelig i 600m, 800m og 1000m kapasitet
- Enkelt å bytte mellom flere trommler
- For å koble fra trommelen fjernes en enkel låsetapp
- Ingen hydraulikkslanger eller kompliserte løsninger må justeres eller fjernes når trommel kobles fra
- Toveis hydraulisk motor fra Danfoss
- Kraftig gir til girkjøring
- Delt eller helt åpen seksjon Etter kundens behov
- Lakkert stativ og galvanisert trommel Tilgjengelig med trepunkts kobling eller med A ramme
- Slitesterk 2 komponent lakk unless otherwise stated
- **Alternativ**
- Dobbel drift av trommel (2 motors)



800m delt seksjon Modell



1000m Åpen seksjon Modell

Modell	600m (4" Slange)	600m (opp til 6" Slange)	800m (4" Slange)	800m (opp til 6" Slange)	1000m (opp til 5" Slange)
Arbeidsbredde (m)	2.1m	2.1m	2.55m	2.55m	2.55m
Transportbredde (m)	2.1m	2.1m	2.55m	2.55m	2.55m
Seksjoner	3x 200m	Singel åpen	4x 200m	Singel åpen	Singel åpen
Tilkobling					
3-Punkt	Standard	Standard	Standard	Standard	Standard
A-Ramme	Alternativ	Alternativ	Alternativ	Alternativ	Alternativ
Traktorkapasitet					
Kobling	Front Kobling	Front Kobling	Front Kobling	Front Kobling	Front Kobling
Krav hydraulikk	1DA+FR**	1DA+FR**	1DA+FR**	1DA+FR**	1DA+FR**
Egenvekt (Kg)	401Kg	401Kg	455Kg	455Kg	511Kg

STANDARD BAKMONTERTE TROMMLER

- Optimalisert arbeidshastighet 150m/min innrulling.

Modeller tilgjengelig

- 1000m
- 1200m
- 1400m

Standard modell for 4 & 5" slange, alternativ for 6", 8" og 10" slange tilgjengelig, 3 punkt kobling eller A Ramme



TROMMEL PÅ HJUL

- Ideell for entreprenører som har lange avstander/ gjødselhåndtering som krever mer enn 1000m slange.
- Forenkler jobben å legge ut slange og rulle inn slange.
- Svært mobil og robust.
- Solid konstruksjon er utstyrt med:
 - Flotation dekk
 - Skjermer
 - Vegbelysning
 - Slangestyringer
 - Justerbar hastighet på hydraulikk

Konstruert for enkelt vedlikehold og lang levetid



Modeller tilgjengelig fra 1000-2400 meter.

CE GODKJENT:

Allt SlurryKat utstyr er CE godkjent. Så om du er en bonde eller driver som entreprenør, SlurryKat har systemer som passer dine behov

For Mer Informasjon:

KONTOR:
Nedre Rælingsveg 516, 2008 Fjerdingsby, NORGE
TELEFON: +47 63 83 90 00
EPOST: simhek@reime.no | hanchr@reime.no



FLATSLANGE TROMLER



Bak-Pak™ System



Front Monterte Tromler



Tromler på Hjul



Kombi Tromler

Bak og Front Monterte Tromler | Trommel på Hjul | Kombi Tromler

Gjennom årene, har vi med vår erfaring, konstruert et enestående utvalg av front og bak monterte trommel-systemer for flatslanger, designet for å lette pumping av flytende gjødsel fra lagringsanlegg (lagune eller tank) til traktor monterte applikatorer. Disse gir bønder og entreprenører et raskt, effektivt system som tillater dem å anvende gjødsel på en optimal og effektiv måte.



BAK-PAK™ SLANGETROMMEL SYSTEM

Bak-Pak™ slangetrommel system er vårt flaggskip og er unikt for SlurryKat. Konstruert etter høyeste standarder, og når de kombineres med front trommel, kan de levere en slangekapasitet på opptil 2000 meter. Bak-Pak™ kan kobles til hvilket som helst av SlurryKat-sprengings utstyr sortimentet i løpet av sekunder, noe som gjør det til et av de mest allsidige systemene på markedet.

Egenskaper

- 600-1200m Kapasitet*
- Ergonomisk Design
- Eksepsjonelt solid, men lett konstruksjon
- Double Rear Hose Rollers as Standard
- Kan brukes med hvilken som helst SlurryKat spredeplate eller slangebom
- 4-6 seksjoner trommel**
- Kraftig hydraulisk motor
- Kan leveres i galvanisert eller lakkert utførelse

* Bare en Fanespreder eller vertikal sammenleggbar slangebom kan brukes med 1200m Bak-Pak™

** Avhengig av modell

Tekniske spesifikasjoner

Modell	600m	1000m	1200m
Arbeidsbredde (m)	2.1m	2.1m	2.35m
Transportbredde (m)	2.1m	2.1m	2.35m
Tilkobling			
3-Punkt med A Ramme	Alternativ	Alternativ	Alternativ
Heavy Duty A-Ramme	Standard	Standard	Standard
Traktorkapasitet			
Krav til Hydraulikk	1DA+FR**	1DA+FR**	2DA+FR**
Egenvekt (Kg)	576Kg	982Kg	1168Kg

** DA = Double Acting Hydraulic Distributor
FR = Fri Retur



FRONT MONTERTE TROMLER

SlurryKat's frontmonterte tromler gjør det mulig for operatøren å øke slangekapasiteten med opptil 800 meter. Som betyr at SlurryKat-systemet er et av de systemene med størst kapasitet som er tilgjengelige på markedet. Alle frontmonterte tromler er standard med 3pt kobling, men kan også tilbys med A-ramme. Frontvektbraketter kan også monteres på traktorer som ikke er utstyrt med front kobling (gjelder kun 200m trommel).



Egenskaper

- En Traktor - en Manns Slangespredersystem
- Lett og Robust
- Stor slangekapasitet
- Tilgjengelig med 200m, 400m, 600m, 800m og 1000m Kapasitet
- Front hydraulikk / 3 punkt
- Kan leveres med A-ramme (alternativt)



Tekniske spesifikasjoner

Modell	400m	600m	800m	1000m
Arbeidsbredde (m)	1.8m	2m	2.45m	2.45m
Transportbredde (m)	1.8m	2m	2.45m	2.45m
Tilkobling				
3-Punkt	Standard	Standard	Standard	Standard
Heavy Duty A-Ramme	Alternativ	Alternativ	Alternativ	Alternativ
Traktorkapasitet				
Kobling	Front Kobling	Front Kobling	Front Kobling	Front Kobling
Krav til Hydraulikk	1DA+FR**	1DA+FR**	1DA+FR**	1DA+FR**
Egenvekt (Kg)	393Kg	484Kg	551Kg	575Kg

*DA = Double Acting Hydraulic Distributor
FR = Fri Retur



600m Modell m/ 9m Farmline Slangebom

KOMBI TROMMLER

Ta en enkelt eller dobbel fanespreder. Kombiner den med en slangetrommel på 400m eller 600m kapasitet. Resultatet blir et kompakt, lett og effektivt system. SlurryKat's Kombi Trommel er også tilgjengelig med 7,5m slangebom. Den enkle og operative effektiviteten til dette systemet betyr at det er blitt en fast favoritt blant profesjonelle operatører som driver med leiekjøring, samt bønder som vil spre sin egen gjødsel. For maksimal effektivitet anbefales vår Kombi Trommel løsning og at den brukes sammen med en av SlurryKat's spredersystem.

For maksimal effektivitet, anbefaler vi at kombi trommel brukes i forbindelse med en SlurryKat Slangebom.



Tekniske spesifikasjoner

Modell	600m
Arbeidsbredde (m)	2.37m
Transportbredde (m)	2.37m
Tilkobling	
3-Punkt med A ramme	Standard
Traktorkapasitet	
Krav til Hydraulikk	1DA+FR** / 1SA
Egenvekt (Kg)	750Kg

** DA = Double Acting Hydraulic Distributor
FR = Fri Retur

Kombi Alternativ

- ▶ 7.5m Farmline Slangebom
- ▶ 9m Farmline Slangebom