

乾式銅ナゲット機 | STOKKERMILL-K750



	K750	K750
動力	5.5 kW	7.5 kW
生産能力（投入ベース）	70 - 90 kg/h	90 - 110 kg/h
重量	750 kg	750 kg
寸法	1200x1200x1800 mm	1200x1200x1800 mm
投入可能ケーブルの径	1 to 25mm*	1 to 35mm*

*非常に硬質なケーブルは、100 mm 未満にカットして投入する必要があります。

乾式銅ナゲット機、コンパクトタイプ K750

銅・アルミ線のリサイクル用に適した、コンパクトタイプの乾式ナゲット機です。ストッカーミルの最新乾式銅ナゲット機 K750 は、銅・アルミ電線、および電気ケーブルリサイクル用の小型粉碎機です。長年の研究の結果、K750 は「小型でありながら優れた」乾式ナゲット機を低価格でそして容易にメンテナンスができるようになりました。3 枚の回転刃と 2 枚の固定刃を備えた粉碎機中心部となるミル、および選別テーブルにより、60～80 kg/h の生産能力を実現できます。K750 は、電線・ケーブルリサイクルを始めたいお客様に、最適のモデルです。他のモデル同様、K750 にはプレミアムコンポーネント、SKF のベアリング、Siemens モータ、シュナイダーおよび Telemecanique の制御盤のパーツが装備されています。さらに、このような部品は、24 か月の保証期間が終了しても、簡単に日本国内で探すことができます。

乾式ナゲット機 K750 には、投入ケーブルによって様々なサイズのスクリーンを用意しています。標準ケーブルの場合は 3 mm 規格、ワイヤ（通信ワイヤまたはデータワイヤ）の場合は 2 mm、硬質ケーブルおよび大型ケーブルの場合は 4 mm です。必要に応じてサイズを大きくすることができます。生産能力は約 60～80 kg/h で、粉碎機と選別テーブルにより、100%に近い回収物が得られます。コンパクトサイズである上に、メンテナンス、特に粉碎機部分の刃へのアクセスが非常に簡単です。K750 はプラグアンドプレイ式の機械で、取り付けが簡単で、すぐに使用できます。

- 回収物は 100%に近い純度
- 高品質の部品を使用
- 乾式選別テーブルより直接、非鉄を回収
- 低価格で高品質
- 24 ヶ月保証