

STOKOTA

DEFENCE DIVISION

R O A D S E N S E
F O R T O M O R R O W



S I N C E 1 9 6 3

R O A D S E N S E F O R T O M O R R O W

AVIATION SEMI-TRAILER | NACZEPA LOTNISKOWA

The standard tank capacity is 30,000 – 85,000 litres. Semi-trailer type with a rear cabinet with a pump system

Standardowa pojemność zbiornika wynosi od 30,000 do 85,000 litrów. Jest to przykład naczepy z tylną szafką z systemem pomp

Semi-trailer adapted for transporting aviation fuel F-18, F-34 (JP-8), F-35, F-40 and F-44 in accordance with NATO standards

Naczepa przystosowana do transportu paliwa lotniczego F-18, F-34 (JP-8), F-35, F-40 i F-44 zgodnie z normami NATO



Option to construct a reservoir for airport use or for both road and airport use

Możliwość wykonania zbiornika, w formie lotniskowej lub drogowo-lotniskowej

1, 2, 3 - AXLE
1, 2, 3 - OSIOWY



AVIATION RIGID | ZABUDOWA LOTNISKOWA

The Coating System Provides Effective Camouflage In Visible Light, Ultraviolet And Infrared Light, Minimising The Vehicle's Detectability

System powłokowy zapewnia skuteczne maskowanie w świetle widzialnym, ultrafiolecie i podczerwieni, minimalizując wykrywalność pojazdu

Possibility of installing two cabinets with separate dispensing systems and a hose

Możliwość montażu dwóch szaf z osobnym układem wydawczym i węzłem



The standard tank capacity is 5,000 – 25,000 litres

Standardowa pojemność zbiornika wynosi od 5,000 do 25,000 litrów

2, 3, 4 - AXLE
2, 3, 4 - OSIOWY



FUEL TRAILER | PRZYCZEPA PALIWOWA

A wide range of tank capacities – from 12,000 to 22,000 litres. The trailers have between 2 and 5 compartments

Szeroki zakres pojemności zbiorników – od 12,000 do 22,000 litrów. Przyczepy posiadają od 2 do 5 komór

The trailer can be loaded with standard or aviation fuel. All copper components were removed

Możliwość załadunku przyczepy paliwem standardowym lub lotniczym. W tym celu pozbyto się elementów kolorowych



Painting intended for ordinary steel, alloy steels, galvanized steel, aluminum, plastics, and accompanying coatings

Malowanie przeznaczone na stal zwykłą, stali stopowe, stal ocynkowaną, aluminium, tworzywa sztuczne i powłoki towarzyszące

2, 3 - AXLE
2, 3 - OSIOWY



FUEL SEMI-TRAILER | NACZEPA PALIWOWA

Semi-trailer capacity available in the range from 28,000 to 42,000 litres in a configuration of 2 to 5 compartments

Pojemność naczepy dostępna w zakresie od 28,000 do 42,000 litrów w układzie od 2 do 5 komór

The choice of tank and chassis shape depends on the customer's preferences

Wybór kształtu zbiornika oraz podwozia uzależniony od preferencji Klienta



Semi-trailer and dispensing system adapted to handle JET-A1, Avgas and F-34 (JP-8) fuel used in turbine engines

Naczepa i układ wydawczy przystosowane do obsługi paliwa JET-A1, Avgas i F-34 (JP-8) stosowanego w silnikach turbinowych

2, 3 - AXLE
2, 3 - OSIOWY

RIGID + TRAILER SET | ZESTAW ZABUDOWA + PRZYCZEPA

The capacity of the entire set can range from 15,000 to even 49,000 liters

Pojemność całego zestawu może mieścić się w zakresie od 15,000 do nawet 49,000 litrów

Possibility of installing measuring systems from brands such as: Sening, Alfons Haar, ISOIL

Możliwość zamontowania układów pomiarowych m.in. takich marek jak: Sening, Alfons Haar, ISOIL



Camouflage systems developed in accordance with NATO requirements (STANAG) and NATO member state standards

Systemy maskujące opracowywane zgodnie z wymaganiami NATO (STANAG) oraz norm państw członkowskich NATO

THE NUMBER OF AXLES DEPENDS ON THE TYPE OF TANK AND CHASSIS, RANGING FROM 4 TO AS MANY AS 7 AXLES FOR THE ENTIRE SET

ILOŚĆ OSI UZALEŻNIONA OD TYPU ZBIORNIKA I PODWOZIA W ROZBIĘŻNOŚCI OD 4 DO NAWET 7 OSI CAŁEGO ZESTAWU

FUEL RIGID | ZABUDOWA PALIWOWA

The masking system consists of BP450-1000/N primer and BW400-6031 (green) paint. Other masking paint colors are available

System maskujący składa się z podkładu BP450-1000/N oraz farby BW400-6031 (zielona). Istnieje możliwość wyboru innych kolorów farb maskujących

It is possible to create a design for a dispensing and measuring system with a large number of storage compartments

Możliwość stworzenia projektu zabudowy układu wydawczego i pomiarowego wraz z dużą ilością schowków



The standard tank capacity from 5,000 to 24,000 litres. Possibility of distributing the transported medium between 2 and 5 compartments

Standardowa pojemność zbiornika wynosi od 5,000 do 24,000 litrów. Możliwość rozdzielania transportowanego medium między 2 a 5 komorami

2, 3, 4 - AXLE
2, 3, 4 - OSIOWY

POLAND

Ul. Niska 2, 82-300 Elbląg
Tel: +48 55 239 72 34
stokota@stokota.pl

POLAND

Ul. Łódzka 296A, 25-655 Kielce
Tel: +48 41 366 05 98
stokota@stokota.pl

BELGIUM

Dijkstraat 23, B-9160 Lokeren
Tel: +32 9 349 17 18
info@stokota.com

CONTACT

PIOTR ŁYŻWA

Sales Director
+48 607 796 678
piotr.lyzwa@stokota.com

WOJCIECH WALENCIK

Export Sales Director
+48 603 301 627
wojciech.walencik@stokota.com

ARTUR KWIECIEŃ

Sales Manager
+48 691 640 617
artur.kwiecien@stokota.com

JAN TUYAERTS

Fuel & Energy Sales Department
+32 496 52 35 80
jan.tuyaerts@stokota.com



STOKOTA

