

DUNSTSTROHREINFASSUNGEN

Für Dachneigungen von 15° bis 45°

Dunstrohreinfassungen in zwei Ausführungen: ohne Grundplatte mit Bleimanschette und Löttrand oder mit 300 x 400 mm großer Grundplatte und Bleimanschette.



OHNE GRUNDPLATTE

Artikel-Nr. 92

Material: Kupfer, Zink; weitere auf Anfrage

Ausführung: Ohne Grundplatte, mit Bleimanschette und Löttrand

Nenngrößen: 80, 100, 120



MIT GRUNDPLATTE

Artikel-Nr. 93

Material: Kupfer, Zink; weitere auf Anfrage

Ausführung: Mit Grundplatte 300 x 400 mm und Bleimanschette

Nenngrößen: 80, 100, 120

TECHNISCHE DATEN

ARTIKEL-NR.	AUSFÜHRUNG	MATERIAL	NENNGRÖSSEN	DACHNEIGUNG
92	Ohne Grundplatte, mit Bleimanschette und Löttrand	Kupfer, Zink; weitere auf Anfrage	80, 100, 120	15° bis 45°
93	Mit Grundplatte 300 x 400 mm und Bleimanschette	Kupfer, Zink; weitere auf Anfrage	80, 100, 120	15° bis 45°

EIGENSCHAFTEN

Zwei Ausführungen Wahlweise ohne Grundplatte mit Löttrand oder mit Grundplatte 300 x 400 mm.	Bleimanschette Beide Ausführungen sind mit Bleimanschette ausgestattet.	Dachneigung Geeignet für Dachneigungen von 15° bis 45°.
--	---	---

HINWEIS

Weitere Werkstoffe auf Anfrage.

Drescherstraße 53, 71277 Rutesheim
07152 99902-0 | info@frankbauelemente.de
www.frankbauelemente.de