


BELÜFTUNGSHAUBEN


Belüftungshauben für Stehfalzdächer

Drei unterschiedliche Ausführungen für die funktionale Dachbelüftung. Die Hauben verbinden einen definierten Lüftungsquerschnitt mit einer auf das Stehfalzdach abgestimmten Bauform.




OCHSENAUGE

Artikel-Nr. 72 001
 Halbrunde Form mit eingefasster Lüftungsöffnung.
Material: Kupfer, Zink, Uginox; weitere auf Anfrage
Maße: 260 x 160 x 90 mm
Lüftungsquerschnitt: 40 cm²
Anwendung: Für Stehfalzdächer



SPITZGAUBE

Artikel-Nr. 72 002
 Markante Ausführung mit eingefasster Lüftungsöffnung.
Material: Kupfer, Zink, Uginox; weitere auf Anfrage
Maße: 260 x 180 x 90 mm
Lüftungsquerschnitt: 30 cm²
Anwendung: Für Stehfalzdächer



TRAPEZ

Artikel-Nr. 72 003
 Kompakte, funktionale Ausführung für vielseitige Anwendungen.
Material: Kupfer, Zink, Uginox; weitere auf Anfrage
Maße: 200 x 170-130 x 60 mm
Lüftungsquerschnitt: 40 cm²
Anwendung: Für Stehfalzdächer

TECHNISCHE DATEN

ARTIKEL-NR.	AUSFÜHRUNG	MATERIAL	MAßE (L x B x H)	LÜFTUNGS-QUERSCHNITT	ANWENDUNG
72 001	Ochsenauge	Kupfer, Zink, Uginox; weitere auf Anfrage	260 x 160 x 90 mm	40 cm²	Für Stehfalzdächer
72 002	Spitzgaube	Kupfer, Zink, Uginox; weitere auf Anfrage	260 x 180 x 90 mm	30 cm²	Für Stehfalzdächer
72 003	Trapez	Kupfer, Zink, Uginox; weitere auf Anfrage	200 x 170-130 x 60 mm	40 cm²	Für Stehfalzdächer

EIGENSCHAFTEN

3 Bauformen Ochsenauge, Spitzgaube und Trapez	Für Stehfalzdächer Auf die Anwendung im Stehfalzbereich abgestimmt	Werkstoffvielfalt Kupfer, Zink, Uginox und weitere Werkstoffe auf Anfrage
---	--	---

HINWEIS
 Weitere Werkstoffe auf Anfrage.

Drescherstraße 53, 71277 Rutesheim
 07152 99902-0 | info@frankbauelemente.de
www.frankbauelemente.de