

WASSERVERTEILER

Volle Wasserleistung für große Speichermedien

Der handwerklich gefertigte FRANK Wasserverteiler eignet sich zur Befüllung größerer Erdtanks, Gartenteiche und anderer Speichermedien. Der Rohrquerschnitt wird nicht verjüngt, wodurch ein Wirkungsgrad von 100 % erreicht wird. Die Wasserführung wird über den Bediengriff umgeschaltet; dieser kann auf beiden Seiten montiert werden, sodass der Auslauf wahlweise rechts oder links angeordnet werden kann.



Artikel-Nr. 29

Montage

Einfache Montage im Steckprinzip

Auslauf

Wahlweise rechts oder links

Größen

Ø 76, 80, 87, 100 und 120 mm

TECHNISCHE DATEN

ART.-NR.	WIRKUNGSGRAD	ABLAUFROHR-ANSCHLUSS	TROMMEL-Ø	TIEFE	GESAMTHÖHE
29	100 %	80 mm	180 mm	105 mm	330 mm
29	100 %	100 mm	225 mm	125 mm	400 mm
29	100 %	120 mm	225 mm	145 mm	420 mm

Wandabstand: 40 mm bei allen Ausführungen | **Seitlicher Auslaufstutzen:** 40° für 80 und 100 mm, 60° für 120 mm

MATERIALIEN

Kupfer	Zink	Zink vorbewittert	Uginox	Weitere auf Anfrage
--------	------	-------------------	--------	---------------------

EIGENSCHAFTEN

100 % Wirkungsgrad Keine Verjüngung des Rohrquerschnitts für maximale Wasserleistung.	Flexible Auslaufrichtung Der Bediengriff kann gegenüberliegend montiert werden - Auslauf rechts oder links möglich.	Einfache Montage Schneller Einbau durch das bewährte Steckprinzip.
---	---	--

GRÖSSEN

Ø 76, 80, 87, 100 und 120 mm

Drescherstraße 53, 71277 Rutesheim
 07152 99902-0 | info@frankbauelemente.de
www.frankbauelemente.de