

STANDROHRMANSCHETTEN

Passende Übergangslösungen für gängige Rohrdurchmesser

FRANK Standrohrmanschetten ermöglichen einen sauberen Übergang zwischen Fallrohr und Standrohr. Je nach Einbausituation stehen vier Ausführungen mit unterschiedlichen Durchmesserkombinationen zur Verfügung. Standardmäßig lieferbar in Kupfer, Zink, verzinkt Ausführung, Edelstahl und Aluminium.



Werkstoffe

Kupfer, Zink, verzinkt, Edelstahl, Aluminium
Weitere Materialien auf Anfrage

Ausführungen

Art.-Nr. 54
Art.-Nr. 53 - Kragenmanschette
Art.-Nr. 51
Art.-Nr. 52

TECHNISCHE DATEN

ARTIKEL-NR.	AUSFÜHRUNG	LIEFERBARE GRÖSSEN
54	Standrohrmanschette	060/116 mm, 076/116 mm, 080/116 mm, 087/116 mm, 100/116 mm
53	Kragenmanschette	080/118 mm, 100/118 mm
51	Standrohrmanschette	080/150 mm, 100/150 mm, 120/150 mm
52	Standrohrmanschette	100/180 mm, 120/180 mm, 150/180 mm

EIGENSCHAFTEN

Vier Ausführungen Unterschiedliche Varianten für verschiedene Standrohr- und Fallrohrdurchmesser.	Breites Größenspektrum Passende Durchmesserkombinationen für die gängigen Anwendungen.	Große Werkstoffauswahl Kupfer, Zink, verzinkt, Edelstahl und Aluminium; weitere Materialien auf Anfrage.
---	--	--

HINWEIS

Weitere Materialien auf Anfrage.

Drescherstraße 53, 71277 Rutesheim
07152 99902-0 | info@frankbauelemente.de
www.frankbauelemente.de