

ROHRABZWEIGE

Abzweiglösungen in 60°, 72° und 85°

FRANK Rohrabzweige verbinden Fallrohre unterschiedlicher Durchmesser. Die drei Standardwinkel 60°, 72° und 85° sind in zahlreichen Kombinationen aus Körper- und Stützendurchmesser sowie in einer breiten Werkstoffauswahl erhältlich.



Materialien
Kupfer, Zink, Zink vorbewittert, verzinkt, Edelstahl, Uginox, Ugitop, Roofinox und Aluminium; weitere auf Anfrage.

Ausführungen
Art.-Nr. 57: 72°
Art.-Nr. 59: 85°
Art.-Nr. 61: 60°

TECHNISCHE DATEN – KÖRPER / STUTZEN IN MM

ART.-NR. 57			72° – KÖRPER / STUTZEN		
060/060	087/060	100/080	120/100	076/060	087/076
100/087	120/120	076/076	087/087	100/100	150/150
080/060	100/060	120/080	080/080	100/076	120/087

ART.-NR. 59			85° – KÖRPER / STUTZEN		
060/060	087/060	100/080	120/100	076/060	087/076
100/087	120/120	076/076	087/087	100/100	150/150
080/060	100/060	120/080	080/080	100/076	120/087

ART.-NR. 61			60° – KÖRPER / STUTZEN		
060/060	087/060	100/080	120/100	076/060	087/076
100/087	120/120	076/076	087/087	100/100	150/150
080/060	100/060	120/080	080/080	100/076	120/087

EIGENSCHAFTEN

Drei Abzweigwinkel Standardausführungen mit 60°, 72° und 85°.	Viele Durchmesserkombinationen 18 Standardkombinationen von Körper und Stützen.	Breite Werkstoffauswahl Neun Standardwerkstoffe; weitere Materialien auf Anfrage.
---	---	---

HINWEIS
Weitere Werkstoffe auf Anfrage.

Drescherstraße 53, 71277 Rutesheim
07152 99902-0 | info@frankbauelemente.de
www.frankbauelemente.de